

制御ケーブル
NEBC-S2G36-K-0.5-N-C2W36-S7
製品番号: 5105646

FESTO



データシート

特徴	値
ケーブル名	ラベルホルダなし
電気接続 1, 機能	フィールドデバイス側
電気接続 1, モデル	角形
電気ポート 1, 接続種類	プラグ
電気ポート 1, ケーブル取り出し	ストレート
電気ポート 1, 接続方式	SCSI
電気ポート 1, 芯数	36
電気ポート 1, 占有ピン	36
電気ポート 2, 機能	制御側
電気ポート 2, モデル	角形
電気接続ポート 2, 接続タイプ	ターミナルブロック
電気ポート 2, ケーブル取り出し	ストレート
電気接続ポート 2, 接続方式	ネジ端子
電気接続ポート 2, 芯数	36
電気接続 2, 配置された極/ワイヤ	36
電気ポート 2, 取付方法	H-レール付
作動電圧範囲 DC	0 V...30 V
使用電圧範囲 AC	0 V...30 V
40°Cでの通電容量	1.5 A
サージ電圧耐性	0.5 kV
ケーブル長	0.5 m
ケーブル特性	標準
曲げ半径, 固定ケーブル配線	74 mm
曲げ半径, 可動ケーブル	110 mm
ケーブル径	7.4 mm
ケーブル構造	18 x 2 x 0.09mm ²
導体公称断面	0.09 mm ²
保護等級	IP20
保護等級に関する注記	組み立てられた状態
周囲温度	-40 °C...80 °C
CEマーク(適合性宣言を参照)	EU RoHS (特定有害物質使用制限) 指令準拠

特徴	値
UKCA マーク (適合性宣言を参照)	UK RoHS指令に準拠
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
汚染度	1
耐食性クラス KBK	0 - 耐腐食性なし
材質: ケーブル被服	PVC
カラー ケーブル被服	黒
材質 ハウジング	PA PBT
ハウジングのカラー	緑 黒
絶縁カバー材質	PVC