


電源ソケット
NECU-M-PPG5PP-C1-PN
製品番号: 5195383

FESTO



Dum
my

データシート

特徴	値
プロトコル	PROFINET
認証	c UL us - 認定 (OL)
証明書発行機関	UL E328433
追加機能	AIDA 要件を満たしています
接続頻度	100
ケーブルアウトレット	ストレート
製品質量	109 g
電気接続 1, モデル	角形
電気ポート 1, 接続種類	ソケット
電気ポート 1, 接続方式	ピン配置 PP, ピン2 および5にコード化
電気ポート 1, 芯数	5
電気ポート 1, 占有ピン	5
電気ポート 1, 取付方法	意図しない引っ張りを防ぐためのインターロック付Push-Pull
電気接続ポート2, 接続方式	スプリング式ターミナル
作動電圧範囲 DC	0 V...24 V
40°Cでの通電容量	16 A
サージ電圧耐性	4 kV
ケーブルコネクタ	Pg13.5 六角棒 SW22
ケーブル径	9 mm...13 mm
導体公称断面	0.75 mm²...2.5 mm² AWG18 - 13
保護等級	IP65 IP67
保護等級に関する注記	組み立てられた状態
周囲温度	-40 °C...85 °C

特徴	値
保管温度	-40 °C...85 °C
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
耐火試験	UL94 V-0
汚染度	3
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
材質 ハウジング	亜鉛加圧鋳造, ニッケルめっき亜鉛加圧鋳造, ニッケルめっき
ハウジングのカラー	シルバー
材質 シール	NBR TPE-V
プラグ接点材質	銅合金, ニッケルメッキおよび金メッキ