


モーションコントローラ

CPX-E /-EX1E

製品番号: 5237644

FESTO



データシート

特徴	値
電気制御	Fieldbus 内蔵コントローラ
グリッド寸法	18.9 mm
取付方法	Hレール付
最大モジュール数	10
取付位置	垂直 水平
周囲温度	-5 °C...50 °C
周囲温度の情報	垂直方向に組み込む場合: -5 ~ 60°C
保管温度	-20 °C...70 °C
相対湿度	95% 凝縮なし
保護等級	IP20
耐食性クラス KBK	0 - 耐腐食性なし
耐振性	FN 942017-4 および EN 60068-2-6 準拠の重要度1の輸送アプリケーションテスト
耐衝撃性	FN942017-5 および EN60068-2-27 準拠の重要度1の耐衝撃テスト
直接接触および間接接触に対する保護	PELV
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
CEマーク(適合性宣言を参照)	EU-EMC指令準拠 EU防爆指令 (ATEX) に基づく EU RoHS (特定有害物質使用制限) 指令準拠
UKCA マーク (適合性宣言を参照)	UK 電磁環境適合性(EMC) 規定 UK 防爆(EX)規定に準拠 UK RoHS指令に準拠
KC マーク	KC-EMV
認証	RCMマーク c UL us - Listed (OL)
防爆	ゾーン2(UKEX)
EU 域外時の EX 保護認証	EPL Gc(GB)
証明書発行機関	UL E239998
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 ハウジング	PA

特徴	値
診断	モジュール別 バスによる LEDによる
許容アドレス容量 入力	64 byte
最大アドレスボリューム(出力)	64 byte
内部サイクルタイム	<1ms
定格動作電圧 DC エレクトロニクス/センサ	24 V
許容電圧変動 エレクトロニクス/センサ	±25%
許容供給電圧	8 A
電源短絡時のバックアップ	10 ms
極性保護	はい