

分岐モジュール MS6-FRM

製品番号: 527676

FESTO



データシート

特徴	値
取付位置	任意
構造	分岐モジュール
圧力インジケータ	G1/4準備 G1/8準備 圧力センサ付 圧力計付
作動圧力	0 bar...20 bar
主流量の方向1->2の標準流量	3200 L/min...14700 L/min
上向き出口の標準流量	2700 L/min...6000 L/min
下向き出口の標準流量	2800 L/min...6400 L/min
使用電圧範囲 AC	0 V...250 V
作動電圧範囲 DC	0 V...125 V
認証	c UL us - 認定 (OL)
CEマーク (適合性宣言を参照)	EU防爆指令 (ATEX) に基づく
UKCA マーク (適合性宣言を参照)	UK 防爆(EX)規定に準拠
EU 域外時の EX 保護認証	EPL Db(GB) EPL Gb(GB)
防爆	ゾーン 1(ATEX) ゾーン 1(UKEX) ゾーン 2(ATEX) ゾーン 21(ATEX) ゾーン 21(UKEX) ゾーン 22(ATEX)
ATEXカテゴリ ガス	II 2G
ATEXカテゴリ ダスト	II 2D
防爆保護タイプ ガス	Ex h IIC T6 Gb X
防爆保護タイプ ダスト	Ex h IIIC T60°C Db X
防爆周囲温度	+5°C <= Ta <= +60°C
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気 不活性ガス
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可 (潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	-10 °C...60 °C

特徴	値
食品産業における適合性	拡張マテリアル情報をご参照ください。
流体温度	-10 °C...60 °C
周囲温度	-10 °C...60 °C
製品質量	458 g
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 ハウジング	アルミダイキャスト