


製品番号: 538236



データシート

特徴	値
形状	ブロック構造
規格準拠	EN 60947-5-2
認証	RCMマーク c UL us - Listed (OL)
CEマーク(適合性宣言を参照)	EU-EMC指令準拠 EU RoHS (特定有害物質使用制限) 指令準拠
UKCA マーク (適合性宣言を参照)	UK 電磁環境適合性(EMC) 規定 UK RoHS指令に準拠
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
測定項目	位置
測定原理	光電式
測定方法	カラーセンサ
光源	白
最大輝点	Φ4mm(スキャン範囲 22mmの場合)
射程	12 mm...32 mm
周囲温度	-10 °C...55 °C
スイッチング出力	PNP
スイッチエレメント機能	ライトオン
最大スイッチング周波数	500 Hz
最大出力電流	100 mA
電圧降下	2.4 V
短絡抵抗	周期的
作動電圧範囲 DC	10 V...30 V
残存リップル	10%
無負荷電流	40 mA
極性保護	すべての電気接続用
電気接続	8ピン M72x1 プラグ
サイズ	50x50x17 mm
取付方法	取付穴付
製品質量	38 g
材質 ハウジング	ABS

特徴	値
運転準備完了表示	LED 緑
切換状態表示	LED
設定オプション	ティーチイン 電気ポートを介したティーチング
設定範囲 下限	12 mm
設定範囲 上限	32 mm
可動ケーブル配線の場合の環境温度	-5 °C...55 °C
保護等級	IP67
耐食性クラス KBK	4 - 特に強度の耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L