

接続ケーブル
NEBU-
製品番号: 539052

FESTO



データシート

特徴	値
規格ベース	EN 61076-2-104
規格準拠	EN 60947-5-2準拠のケーブルの色とポート番号 EN 61076-2-101 EN 61076-2-104
防爆	証明書に記載されている情報をよく読むこと ゾーン 2(ATEX) ゾーン 22(ATEX)
運転準備完了表示	LED 緑
切換状態表示	LED 黄 NPNノーマルオープン用 PNPノーマルオープン用
ケーブル名	ラベルホルダなし ラベルホルダ2個付
製品質量	22 g...835 g
電気接続 1, 機能	フィールドデバイス側
電気接続 1, モデル	丸型
電気ポート 1, 接続種類	ソケット ケーブル
電気ポート 1, ケーブル取り出し	ストレート L型 L型, 15°ごと調整可能
電気ポート 1, 接続方式	M12x1, EN 61076-2-101準拠のAコード M8x1, EN 61076-2-104準拠のAコード オープンエンド
電気ポート 1, 芯数	3 ...8
電気ポート 1, 占有ピン	2 ...5
電気ポート 1, 取付方法	ねじ式ロック
電気ポート 2, 機能	制御側
電気ポート 2, モデル	丸型
電気接続ポート 2, 接続タイプ	ケーブル プラグ
電気ポート 2, ケーブル取り出し	ストレート L型
電気接続ポート 2, 接続方式	M12x1, EN 61076-2-101準拠のAコード M8x1, EN 61076-2-104準拠のAコード オープンエンド

特徴	値
電気接続ポート 2, 芯数	3 ...8
電気接続 2, 配置された極/ワイヤ	2 ...5
電気ポート 2, 取付方法	ネジ式ロック
作動電圧範囲 DC	0 V...250 V
使用電圧範囲 AC	0 V...250 V
40°Cでの通電容量	3 A...4 A
サージ電圧耐性	0.8 kV...2.5 kV
ケーブル長	0.1 m...30 m
ケーブル特性	ベーシック 標準 ケーブルペア ロボットに適合
ケーブルテスト条件	曲げ疲労強度: Festoの規格に準拠 テスト条件はご要望に応じます ケーブルペア: 500万回以上, 曲げ半径75mm
ケーブル径	4.5 mm...7 mm
許容ケーブル径	±0.1mm
ケーブル構造	2x0.25mm ² 3 x 0.25mm ² 4 x 0.25mm ² 5 x 0.25mm ² 5 x 1mm ²
導体公称断面	0.25 mm ² ...1 mm ²
保護等級	IP65 IP68 IP69K
保護等級に関する注記	組み立てられた状態
特別なプロパティ	耐油性
周囲温度	-25 °C...80 °C
可動ケーブル配線の場合の環境温度	-5 °C...80 °C
CEマーク(適合性宣言を参照)	欧州低電圧指令に準拠 EU RoHS (特定有害物質使用制限) 指令準拠
UKCA マーク (適合性宣言を参照)	UK RoHS指令に準拠 UK電気機器規定に準拠
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠 ハロゲンフリー リン酸エステルフリー
汚染度	3
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
材質: ケーブル被服	PVC TPE-U(PUR)
カラー ケーブル被服	グレー
材質 ハウジング	TPE-U(PUR)
ハウジングのカラー	黒
ねじ式ロック材質	真鍮, ニッケルめっき
材質 シール	NBR
プラグ接点材質	金めっきされた銅合金
絶縁カバー材質	PP