

電気インターフェース
CPVSC1-AE16-CPI
製品番号: 541975

FESTO



データシート

特徴	値
幅	52mm
高さ	40mm
長さ	70mm
Fieldbusインタフェース	5ピンM9, ソケットおよびプラグ
デバイス診断	バルブターミナルの不足電圧
通信タイプ	CP Fieldbus
バルブコイルの最大数	16
パラメータ設定	CPプロトコルによるパラメータ設定
極性保護	すべての電気稼動電圧接続用
プロトコル	CP Fieldbus
定格動作電圧時の電流消費 負荷	バルブタイプとバルブ数により異なる
定格動作電圧時の消費電流	エレクトロニクス: <= 100mA
CEマーク (適合性宣言を参照)	EU-EMC指令準拠
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
保管温度	-20 °C...50 °C
相対湿度	50°Cで90% 凝縮なし
直接接触および間接接触に対する保護	PELV
保護等級	IP20 IEC 60529に準拠
周囲温度	-5 °C...50 °C
認証	c UL us - 認定 (OL)
製品質量	150 g
LED表示 バス独自	CP: CP Fieldbus
取付方法	取付穴付
材質 ハウジング	強化 PA
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠