


バルブマニホールド VTIA

製品番号: 546835

FESTO



データシート

特徴	値
電気制御	シングルポート
バルブターミナルタイプ	16
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 準拠の圧縮空気
制御流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] に準拠の縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可 (潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
流体温度	-5 °C...50 °C
周囲温度	-5 °C...50 °C
保管温度	-20 °C...60 °C
相対湿度	0 - 90%
保護等級	IP65 NEMA 4
耐食性クラス KBK	0 - 耐腐食性なし
使用圧力	-0.09 MPa...1.6 MPa
作動圧力	-0.9 bar...16 bar
制御圧力	0.3 MPa...1 MPa 3 bar...10 bar
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
マテリアルに関する注意事項	RoHS 準拠
材質 シール	HNBR NBR
バルブターミナル構造	モジュラー式, バルブサイズの組み合わせが可能
最大バルブ連数	16
圧力ゾーン最大数	3
操作方法	電動
バルブ機能	2x3/2 クローズ単安定 2x3ポートオープンシングル 2x3/2 オープン/クローズ単安定 5ポートダブル 5ポートフルソレノイド 差動 5/2 単安定 5ポート3ポジション, プレッシュャセンタ 5ポート3ポジションバルブ, エキゾーストセンタ 5ポート3位置 クローズドセンタ
構造	ピストンゲートバルブ

特徴	値
バルブサイズ	18 mm 26 mm
標準流量	550l/min, 18mmの場合 1100 l/min, 26mmの場合
幅	18mm 26mm
真空に最適	はい
排気機能	絞りプレートによる
空気圧作動ポート	G1/8 G1/4 G3/8 G1/2 QS-8 QS-10 QS-12 QS-16
許容電圧変動	-15%/+10%