


制御ケーブル
NEBC-S1G25-K-2.5-N-LE26
製品番号: 552254

FESTO



データシート

特徴	値
ケーブル名	ラベルホルダなし
取付位置	任意
製品質量	570 g
電気接続 1	ストレートプラグ, Dサブ, 25ピン
電気接続 1, 機能	フィールドデバイス側
電気接続 1, モデル	角形
電気ポート 1, 接続種類	プラグ
電気ポート 1, ケーブル取り出し	ストレート
電気ポート 1, 接続方式	Dサブ
電気ポート 1, 芯数	25
電気ポート 1, 占有ピン	25
電気ポート 1, 取付方法	2x ねじ 4-40 UNC
電気接続 2	オープンエンド, 26芯
電気ポート 2, 機能	制御側
電気接続ポート 2, 接続タイプ	ケーブル
電気接続ポート 2, 接続方式	オープンエンド
電気接続ポート 2, 芯数	26
電気接続 2, 配置された極/ワイヤ	26
作動電圧範囲 DC	0 V...30 V
定格動作電圧 DC	24 V
40°Cでの通電容量	3.9 A
電流容量	3.9 A
サージ電圧耐性	0.8 kV
シールド	はい
ケーブル長	2.5 m
ケーブル特性	標準
ケーブルテスト条件	曲げ疲労強度: Festoの規格に準拠
最小ケーブル曲げ半径	220 mm
曲げ半径, 固定ケーブル配線	220 mm
ケーブル径	10.8 mm
許容ケーブル径	±0.2mm

特徴	値
ケーブル構造	5 x (2 x 0.25mm ²) + 16 x 0.25mm ²
導体公称断面	0.25 mm ²
断面積	0.25 mm ²
絶縁ケーブルの端	ケーブル端スリーブ ピン端子
保護等級	IP20
保護等級に関する注記	組み立てられた状態
周囲温度	-30 °C...80 °C
可動ケーブル配線の場合の環境温度	-5 °C...80 °C
CEマーク(適合性宣言を参照)	EU RoHS (特定有害物質使用制限) 指令準拠
UKCA マーク (適合性宣言を参照)	UK RoHS指令に準拠
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
耐食性クラス KBK	0 - 耐腐食性なし
材質: ケーブル被服	PVC
カラー ケーブル被服	グレー
材質 ハウジング	亜鉛加圧鋳造, ニッケルめっき亜鉛加圧鋳造, ニッケルめっき
プラグ接点材質	銅合金, 錫めっき ニッケルめっきおよび金めっき
絶縁カバー材質	PVC