



ソレノイドバルブ
VOVC-BT-T32C-MT-F-1T1
製品番号: 565450

FESTO



データシート

特徴	値
バルブ機能	2x3/2 クローズ単安定
操作方法	電動
バルブサイズ	10 mm
空気圧作動ポート	サブベース
作動電圧	24V DC
使用圧力	0 MPa...0.8 MPa 0 psi...116 psi
作動圧力	0 bar...8 bar
構造	ポペットバルブ(スプリングリターン)
リセット方法	メカスプリング
保護等級	IP40
認証	c UL us - 認定 (OL)
呼び径	0.65 mm
排気機能	スロットル不可
シーリング原理	ソフト
取付位置	任意
手動操作	ロック ノンロック
制御方法	ダイレクト
流れ方向	逆流れ不可
被服	ネガティブオーバーラップ
信号ステータス表示	LED
b値	0.24
C 値	0.048 l/sbar
バルブ流量	10 L/min
空気圧連結したバルブの流量	10 L/min
切換時間 オフ	4.7 ms
切換時間 オン	5.2 ms
0 信号時の最大ポジティブテストパルス	600 µs
1 信号での最大ネガティブテストパルス	800 µs
コイル特性値	24V DC: 低電流相 0.3W, 高電流相 1.0W
許容電圧変動	+/- 10 %

特徴	値
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可 (潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
流体温度	-5 °C...50 °C
制御流体	ISO 8573-1:2010[7:4:4]に準拠の縮空気
周囲温度	-5 °C...50 °C
製品質量	30 g
電気接続	サブベース経由
エア接続ポート 1	サブベース
空気圧接続 2	サブベース
空気圧ポート 3	サブベース
空気圧接続 4	サブベース
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 シール	NBR PU
材質ハウジング	強化 PA