


バルブマニホールド VTUG-S

製品番号: 572230

FESTO



データシート

特徴	値
電気制御	シングルポート
電気E/Aシステム	いいえ
バルブターミナルタイプ	26
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 準拠の圧縮空気
制御流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] に準拠の縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可 (潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
流体温度	-5 °C...60 °C
周囲温度	-5 °C...60 °C
周囲および流体温度の制限	-5 ~ 50°C 保持電流低減回路なし
保護等級	IP40 IP65
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
使用圧力	-0.09 MPa...0.1 MPa
作動圧力	-0.9 bar...10 bar
制御圧力	0.15 MPa...0.8 MPa 1.5 bar...8 bar
内部パイロットエア供給時のバルブターミナル用作動圧力	0.15 MPa...0.8 MPa
内部パイロットエア供給時のバルブターミナル用使用圧力	1.5 bar...8 bar
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
CEマーク (適合性宣言を参照)	EU-EMC指令準拠
UKCA マーク (適合性宣言を参照)	UK 電磁環境適合性(EMC) 規定
認証	RCM マーク c UL us - 認定 (OL)
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 シール	HNBR NBR
バルブターミナル構造	固定グリッド
最大バルブ連数	16
圧力ゾーン最大数	9
操作方法	電動

特徴	値
バルブ機能	2x3/2 クローズ単安定 2x3ポートオープンシングル 2x3/2オープン/クローズ単安定 5ポートダブル 5/2 単安定 5ポート3ポジション, プレッシャセンタ 5ポート3ポジションバルブ, エキゾーストセンタ 5ポート3位置 クローズドセンタ
構造	ピストン ゲートバルブ
シーリング原理	ソフト
バルブサイズ	10 mm 14 mm 18 mm
パイロットエア供給	外部 内部
標準流量	380l/min, 10mmの場合 780l/min, 14mmの場合 1380 l/min, 18mmの場合
排気機能	スロットル調整可
空気圧作動ポート	M3 M5 M7 G1/8 G1/4 QS-3 QS-4 QS-6 QS-8 QS-10 QS-5/32 QS-1/8 QS-3/16 QS-1/4 QS-5/16 QS-3/8
信号ステータス表示	LED
許容電圧変動	+/- 10 %