

ディストリビュータ
NEDY-

製品番号: 8032867

FESTO



データシート

特徴	値
認証	RCMマーク
分配器タイプ	Y形状の
運転準備完了表示	LED 緑
切換状態表示	LED 黄
信号ステータス表示	LED 黄
追加機能	保持電流低減
ケーブル名	ラベルホルダ付 ラベルホルダなし
取付方法	M2ねじ用スルーホール経由 アクセサリ付
電気接続 1, 機能	制御側
電気ポート 1, 接続種類	ケーブル プラグ
電気ポート 1, ケーブル取り出し	ストレート L型
電気ポート 1, 接続方式	M12x1, EN 61076-2-101準拠のAコード M8x1, EN 61076-2-104準拠のAコード オープンエンド
電気ポート 1, 芯数	3 4
電気ポート 1, 取付方法	六角穴 SW13と長手方向のローレット付ネジ式ロック 六角棒SW9および長手方向のローレット付ねじ式ロック 回転可能
電気ポート 1, 互換性のある取付方法	回転式/非回転式ねじロックに対応
電気ポート 2, 機能	フィールドデバイス側
電気接続ポート 2, 接続タイプ	2x ソケット 2ケーブル
電気ポート 2, ケーブル取り出し	ストレート L型 回転可能

特徴	値
電気接続ポート 2, 接続方式	ピン配置 ZB, タッピングねじ ピン配置 ZC, タッピングネジ ソケット ピン配置 ZC, メートルねじ ピン配置 H ピン配置 A形, EN 175301-803準拠 ピン配置 B形, EN 175301 803準拠 ピン配置 B形, 工業規格準拠 11mm ピン配置 C形 EN 175301-803準拠 ピン配置 C形, 工業規格準拠 9.4mm M12x1, EN 61076-2-101準拠のAコード M8x1, EN 61076-2-104準拠のAコード オープンエンド
電気接続ポート 2, 芯数	2 3 4 5
電気ポート 2, 取付方法	六角棒SW13と長手方向のローレット付ねじ式ロック 六角棒SW9および長手方向のローレット付ねじ式ロック M2の中央のねじを介してソレノイドバルブ上に 中央ねじ M2.5付ソレノイドバルブ 中央ねじ M3付ソレノイドバルブ セルフタッピンねじ付ソレノイドバルブ 回転可能 差し込み済み
電気ポート 2, 互換性のある取付方法	回転式/非回転式ねじロックに対応
作動電圧範囲 DC	0 V...30 V
使用電圧範囲 AC	0 V...30 V
40°Cでの通電容量	0.5 A...4 A
サージ電圧耐性	0.8 kV
ケーブル長 1	0.3 m...30 m
ケーブル長 2	0.3 m...30 m
ケーブル特性	ケーブルペア対応 / ロボット対応
導体公称断面	0.14 mm ² 0.25 mm ²
周囲温度	-25 °C...85 °C
周囲温度の情報	スルーホールでの取付: -10 ~ 40°C
CEマーク(適合性宣言を参照)	EU-EMC指令準拠 EU RoHS (特定有害物質使用制限) 指令準拠
UKCA マーク (適合性宣言を参照)	UK 電磁環境適合性(EMC) 規定 UK RoHS指令に準拠
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠 ハロゲンフリー リン酸エステルフリー
汚染度	3
材質: ケーブル被服	TPE-U(PUR)
カラー ケーブル被服	グレー
材質 ハウジング	PA PC TPE-U(PUR)
ハウジングのカラー	黒