


真空エジェクタ OVEL

製品番号: 8049045

FESTO



データシート

特徴	値
ノズル径	0.45 mm...0.95 mm
取付位置	任意
エジェクタ特性	高吸引量 高真空 標準
ろ過度	40 µm
手動操作	ノンロック
内蔵機能	電動エジェクタパルス スピードコントローラ 圧力センサ 圧力トランスミッタ 電動On-Offバルブ フィルタ サイレンサ オープン
構造	ティール
スイッチエレメント機能	NC/NO 切換可能
バルブ機能	クローズ
定格作動圧力	0.4 MPa 4 bar 58 psi
作動電圧範囲 DC	21.6 V...26.4 V
スイッチオン時間	100%
スイッチング出力	PNP/NPN 切換可
コイル特性値	DC24V: 1.28W DC24V: 1.0W
認証	c UL us - Listed (OL)
CEマーク (適合性宣言を参照)	EU-EMC指令準拠
UKCA マーク (適合性宣言を参照)	UK 電磁環境適合性(EMC) 規定
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転不可
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	0 °C...50 °C
保護等級	IP40

特徴	値
周囲温度	0 °C...50 °C
製品質量	39 g...100 g
圧力測定範囲	-0.1 MPa...0.1 MPa -1 bar...1 bar -14.5 psi...14.5 psi
エア接続ポート 1	一括接続 チューブ 外径3mm用 チューブ 外径4mm用 チューブ 外径6mm用
材質 接続ねじ	POM
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 シール	NBR
材質: メスノズル	POM
材質: フィルタ	POM
材質 ハウジング	強化 PA
材質: ねじ	鋼
材質: ジェットノズル	鍛造アルミ合金