

センサインターフェース

CASB-MT-D3-R7

製品番号: 8071781

FESTO



データシート

特徴	値
使用に関する注記	本製品は工業用途にのみ適しています。住宅地では無線干渉を防止する対策が必要な場合があります。
診断機能	LEDによる表示
取付位置	任意
極性保護	はい
出力周波数	TTL信号: 最大 7200Hz HTL信号: 最大 450Hz
作動電圧範囲 DC	20.4 V...30 V
スイッチオン時間	100%
最大消費電力	6 W
定格動作電圧 DC	24 V
残存リップル	5%
無負荷出力時の消費電流	50 mA
出力あたりの通電容量	50 mA
認証	RCMマーク
KC マーク	KC-EMV
CEマーク(適合性宣言を参照)	EU-EMC指令準拠 EU RoHS (特定有害物質使用制限) 指令準拠
UKCA マーク (適合性宣言を参照)	UK 電磁環境適合性(EMC) 規定 UK RoHS指令に準拠
耐振性	FN 942017-4およびEN 60068-2-6準拠の重大度2の輸送アプリケーションテスト
耐衝撃性	FN942017-5およびEN60068-2-27準拠の重要度2の耐衝撃テスト
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
直接接触および間接接触に対する保護	PELV
保護等級	IP65
保護等級に関する注記	組み立てられた状態
周囲温度	-5 °C...50 °C
製品質量	350 g
信号範囲	HTL信号: High: 最小18V, Low: 最大2V TTL信号: High: 最小2.4V, Low: 最大0.4V
電気ポート 出力, 機能	TTL

特徴	値
電気ポート 出力, 接続種類	プラグ
電気ポート 出力, 接続方式	M12x1, EN 61076-2-101 準拠の Aコード
電気ポート 出力, 芯数	8
電気ポート 出力 2, 機能	HTL
電気接続 出力 2, 接続タイプ	プラグ
電気接続 出力 2, 接続システム	M12x1, EN 61076-2-101 に準拠した Aコード
電気ポート 出力 2, 芯数	5
電気接続 バルブ, 接続タイプ	プラグ
電気ポート バルブ, 接続方式	M12x1, EN 61076-2-101 準拠の Aコード
電気接続ポート バルブ, 芯数	8
センサの電気接続ポート, 接続方式	2ソケット
電気接続ポート, センサ, 接続方式	M12x1, EN 61076-2-101 準拠の Aコード
電気接続 センサ, 芯数	8
取付方法	ねじ M4用取付穴付
マテリアルに関する注意事項	RoHS 準拠
材質 シール	FPM NBR
材質ハウジング	鍛造アルミ合金, アルマイト処理