


バランサキット YHBP-

製品番号: 8087218

FESTO



データシート

特徴	値
ストローク範囲	100 mm...1990 mm
シリンダ径	50 mm...200 mm
対応するキネマティクス	リフティングコラム パラレルキネマティクス
極性保護	作動電圧用
使用圧力	0.4 MPa...0.8 MPa
作動圧力	4 bar...8 bar
最高速度	1 m/s
作動電圧範囲 DC	21.6 V...26.4 V
スイッチオン時間	100%
定格動作電圧 DC	24 V
残存リップル	5%
無負荷出力時の消費電流	2 A
作動流体	ISO 8573-1:2010 [6:4:4]に準拠した圧縮空気
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
保管温度	-20 °C...70 °C
保護等級	IP65
保護等級に関する注記	IP20, セーフティリレーユニット PNOZ IP20 コントロールシステム CMCB-...-C用 IP20, コントローラ CECC-D用 IP54 コントロールシステム用 CMCB-...-CC 組み立てられた状態
周囲温度	0 °C...50 °C
負荷質量	25 kg...999 kg
キネマティクスの減速比	リフティングコラムの場合は1: 5 1:1 - 1:5 パラレルキネマティクス用
製品質量	4.8 kg...60.5 kg
材料に関する注意事項	RoHS準拠