


真空エジェクタ

OVTL

製品番号: 8103599

FESTO



データシート

特徴	値
ノズル径	0.45 mm...0.95 mm
グリッド寸法	10 mm...15 mm
サイレンサのタイプ	オープン
デバイス位置数	2 ...8
取付位置	任意
エジェクタ特性	高吸引量 高真空 標準
ろ過度	40 µm
手動操作	ノンロック
内蔵機能	電動エジェクタパルス スピードコントローラ 圧力センサ 圧力トランスミッタ 電動On-Offバルブ フィルタ サイレンサ オープン
構造	接続位置 両側 接続位置 側面
スイッチエレメント機能	NC/NO 切換可能
切換機能	自由にプログラム可
バルブ機能	クローズ
ディスプレイの種類	LED表示 2桁
最大吸込流量時の作動圧力	3 bar...6 bar
使用圧力	0.2 MPa...0.7 MPa 29 psi...101.5 psi
作動圧力	2 bar...7 bar
最大真空用作動圧力	3.8 bar...4.5 bar
最大真空	89 %...92 %
定格作動圧力	0.4 MPa 4 bar 58 psi
大気開放時の最大吸引量	4 L/min...45 L/min
定格作動圧力における給気時間, エジェクタパルスあり	0.4 s...2 s

特徴	値
アナログアウトプット	0 ~ 10V 1 ~ 5V
作動電圧範囲 DC	21.6 V...26.4 V
スイッチオン時間	100%
スイッチング出力	PNP/NPN 切換可
コイル特性値	DC24V: 1.28W DC24V: 1.0W
認証	c UL us - Listed (OL)
CEマーク(適合性宣言を参照)	EU-EMC指令準拠
UKCA マーク (適合性宣言を参照)	UK 電磁環境適合性(EMC) 規定
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転不可
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	0 °C...50 °C
定格作動圧力におけるノイズレベル	52 dB(A)...68 dB(A)
保護等級	IP40
周囲温度	0 °C...50 °C
製品質量	118 g...890 g
作動電圧範囲 DC センサ	10 V...30 V
圧力測定範囲	-0.1 MPa...0 MPa -1 bar...0 bar -14.5 psi...0 psi
電気接続入力, 機能	エジェクタバルス 真空生成
電気接続入力, 接続方式	2x プラグ
電気ポート入力, 接続方式	ピン配置 H
電気ポート 入力, 芯数	2
電気ポート 入力, 取付方法	スナップインラッチ
電気ポート 出力, 機能	センサ
電気ポート 出力, 接続種類	ケーブル
電気ポート 出力, 接続方式	オープンエンド
電気ポート 出力, 芯数	3
ケーブル特性	ケーブルベア
許容ケーブル径	±0.1mm
ケーブル長	2.5 m
取付方法	取付穴付
エア接続ポート 1	雌ねじ G1/8 チューブ 外径6mm用 チューブ 外径8mm用
空気圧ポート 3	チューブ 外径4mm用 チューブ 外径6mm用 サイレンサ オープン
真空接続	チューブ 外径3mm用 チューブ 外径4mm用 チューブ 外径6mm用
カラー ケーブル被服	グレー
材質 接続ねじ	POM
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 サブベース	鍛造アルミ合金
材質 シール	NBR
材質: メスノズル	POM
材質: フィルタ	POM
材質 ハウジング	強化 PA
材質: 中空ボルト	鍛造アルミ合金
材質 調整ねじ	鋼

特徴	値
材質: サイレンサ	強化PA
材質: ねじ	鋼
材質: ジェットノズル	鍛造アルミ合金
材質 継手	真鍮, ニッケルめっき