



モジュールブロック  
VAVE-P12-TP-5YL1-P  
製品番号: 8109875

FESTO



データシート

| 特徴                  | 値                  |
|---------------------|--------------------|
| 極性保護                | 作動電圧用              |
| 追加機能                | 保護回路               |
| 作動電圧範囲 DC           | 12 V...24 V        |
| 入力抵抗 規定値入力          | 10 kOhm            |
| 設定可能な出力電圧           | 0 V...310 V        |
| 24V DC時の消費電力        | 1.2 W              |
| 最大出力電流              | 5 mA               |
| 定格動作電圧 DC           | 12 V...24 V        |
| 電圧 外部セットポイント入力      | 0 V...10 V         |
| 認証                  | RCMマーク             |
| KC マーク              | KC-EMV             |
| CEマーク (適合性宣言を参照)    | EU-EMC指令準拠         |
| UKCA マーク (適合性宣言を参照) | UK 電磁環境適合性(EMC) 規定 |
| 耐食性クラス KBK          | 1 - 低耐腐食性          |
| LABS 認証             | VDMA24364-B2-L     |
| 保護等級                | IP40               |
| 周囲温度                | -10 °C...60 °C     |
| 保管温度                | -40 °C...80 °C     |
| 取付位置                | 任意                 |
| 許容締付トルク             | 52.5 Ncm           |
| 曲げ半径, 固定ケーブル配線      | 13.5 mm            |
| 曲げ半径, 可動ケーブル        | 45 mm              |
| 製品質量                | 35 g               |
| 電気接続 1, 機能          | フィールドデバイス側         |
| 電気接続 1, モデル         | 角形                 |
| 電気ポート 1, 接続種類       | ソケット               |
| 電気ポート1, 接続方式        | Festo独自のコーディング     |
| 電気ポート1, 芯数          | 3                  |
| 電気ポート 1, 占有ピン       | 3                  |
| 電気ポート 1, 取付方法       | 差し込み済み             |
| 電気ポート 2, 機能         | 制御側                |

| 特徴                 | 値                       |
|--------------------|-------------------------|
| 電気接続ポート 2, 接続タイプ   | ケーブル                    |
| 電気ポート 2, ケーブル取り出し  | ストレート                   |
| 電気接続ポート 2, 芯数      | 4                       |
| 電気接続 2, 配置された極/ワイヤ | 4                       |
| ケーブル構造             | 4 x 0.25mm <sup>2</sup> |
| ケーブル径              | 4.5 mm                  |
| ケーブル長              | 0.5 m                   |
| 絶縁ケーブルの端           | ケーブル端スリーブ               |
| 保護アース端子            | なし                      |
| 取付方法               | 中空穴でのダイレクトマウント<br>Hレール付 |
| ハウジングのカラー          | 黒                       |
| マテリアルに関する注意事項      | RoHS準拠                  |
| 材質: カバー            | PA                      |
| 材質: ハウジング          | PA                      |
| 材質: ケーブル被服         | PVC                     |