


パイロットバルブ MGXIAH-3/2-0.8-24DC-KS

製品番号: 8118341

FESTO



データシート

特徴	値
バルブ機能	3/2 クローズ, 単安定
操作方法	電動
使用圧力	-0.09 MPa...0.8 MPa -13.05 psi...116 psi
作動圧力	-0.9 bar...8 bar
構造	On-Offバルブ
リセット方法	メカスプリング
証明書発行機関	21-GA4B0-0070X 21-GA4B0-0071X
防爆保護タイプガス	Ex ia IIC T6...T5 Gb
防爆保護タイプダスト	Ex ia IIIC T85°C, T125°C Db
防爆周囲温度	-40°C ≤ Ta ≤ 50°C/65°C
保護等級	IP65
手動操作	ロック
流れ方向	逆流不可
スイッチオン時間	100%
絶縁クラス	H
最大入力電力 Pi	-55°C ~ +50°C T6 = 2.98W -55°C ~ +65°C T5 = 1W -55°C ~ +65°C T5 = 2.98W -55°C ~ +65°C T6 = 1W
最大入力電圧 Ui	31 V
最大入力電流 Ii	0.67A
コイル特性値	24V DC: 1.5W
有効な内部インダクタンス Li	極めて小さい
有効な内部キャパシティ Ci	ごくわずか
許容周波数変動	±10%
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
周囲温度	-20 °C...80 °C
取付方法	CNOMO

特徴	値
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠