


ソレノイドバルブ
VSVA-BK-P53E-D-A1-1B2
製品番号: 8150872

FESTO



データシート

特徴	値
バルブ機能	5ポート3ポジションバルブ, エキゾーストセンタ
操作方法	電動
バルブサイズ	26 mm
標準公称流量(DIN 1343)	900 L/min
空気圧作動ポート	サブベース サイズ26mm, ISO 15407-1準拠
作動電圧	24V DC
使用圧力	0.3 MPa...0.8 MPa
作動圧力	3 bar...8 bar
構造	シールリング付ピストンスライド
リセット方法	メカスプリング
保護等級	IP65 ソケット付 IEC 60529に準拠
呼び径	6.4 mm
排気機能	スロットル調整可
シーリング原理	ソフト
取付位置	任意
規格準拠	ISO 15407-1
手動操作	ロック ノンロック
制御方法	パイロット式
パイロットエア供給	内部
流れ方向	逆流れ不可
被服	ネガティブオーバーラップ
信号ステータス表示	アクセサリ付
b値	0.29
C 値	3.99 l/sbar
バルブ流量	924 L/min
サブプレートバルブの流量	924 L/min
空気圧連結したバルブの流量	885 L/min
切換時間 オフ	36.2 ms
切換時間 オン	11.9 ms

特徴	値
切換時間	18.9 ms
スイッチオン時間	100%
0 信号時の最大ポジティブテストパルス	2500 µs
1 信号での最大ネガティブテストパルス	1100 µs
定格動作電圧 DC	24 V
コイル特性値	24V DC: 3.3W
許容電圧変動	+/- 10 %
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可 (潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐振性	FN 942017-4およびEN 60068-2-6準拠の重大度2の輸送アプリケーションテスト
耐衝撃性	FN942017-5およびEN60068-2-27準拠の重要度2の耐衝撃テスト
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
流体温度	-5 °C...50 °C
制御流体	ISO 8573-1:2010[7:4:4]に準拠の縮空気
周囲温度	-5 °C...50 °C
バルブ取付の最大締付トルク	2.4 Nm
製品質量	320 g
電気接続	タイプB 工業規格 (11mm)
取付方法	サブベース上
通気口接続部	ダクトなし
エア接続ポート 1	サブベース サイズ 26mm, ISO 15407-1に準拠
空気圧接続 2	サブベース サイズ 26mm, ISO 15407-1準拠
空気圧ポート 3	サブベースサイズ 26mm, ISO 15407-1に準拠
空気圧接続 4	サブベース サイズ26mm, ISO 15407-1準拠
エア接続ポート 5	サブベース サイズ26mm, ISO 15407-1準拠
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 シール	HNBR NBR
材質 ハウジング	鍛造アルミ合金
材質: ピストンスライド	鍛造アルミ合金
材質: ねじ	鋼, 亜鉛めっき