

近接センサ
SDBF-FDS-1L-NU-K-N-M12
製品番号: 8161170

FESTO



データシート

特徴	値
形状	ブロック構造
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
測定項目	位置
測定原理	磁気抵抗式
周囲温度	-20 °C...80 °C
周囲温度 華氏	-4 °F...176 °F
スイッチング出力	NPN
スイッチエレメント機能	ノーマルオープン
スイッチオン時間	1.5 µs
スイッチオフ時間	0.5 µs
最大出力電流	1 A
最大スイッチング容量 DC	24 W
電圧降下	0.5 V
短絡抵抗	いいえ
作動電圧範囲 DC	6 V...24 V
極性保護	いいえ
電気ポート 1, 接続種類	ソケット付ケーブル
電気ポート 1, 接続方式	M12x1, EN 61076-2-101 準拠の Aコード
電気ポート 1, 芯数	3
出力接続ポート取出方向	横方向
カラー ケーブル被服	グレー
材質: ケーブル被服	PVC
取付方法	クランプ
取付位置	任意
ハウジングのカラー	黒
材質 ハウジング	PA
切換状態表示	LED
可動ケーブル配線の場合の環境温度	-4 °F...176 °F
保護等級	IP67 NEMA 4
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III