


フィルタ
MS2-LF-M5-C-P-M-F1A-B
製品番号: 8181093

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	2
シリーズ	MS
取付位置	垂直 $\pm 5^\circ$
ろ過度	5 μm
ドレン	マニュアル 回転式
構造	遠心分離機付焼結フィルタ
使用圧力	0.1 MPa...1 MPa 14.5 psi...145 psi
作動圧力	1 bar...10 bar
標準公称流量(DIN 1343)	225 L/min
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気 不活性ガス
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
リチウムイオン電池製造への適合性	この製品はバッテリー生産に使用されるフェスト社内の製品定義に対応しています: 銅, 亜鉛またはニッケルの質量の割合が1%を超える金属は使用対象から除外銅に含まれるニッケル, 無電解ニッケルめっきが施された表面, 回路基板, ケーブル, 電気コネクタ, コイルは例外
クリーンルーム等級	ISO 14644-1準拠, クラス7
保管温度	-5 $^\circ\text{C}$...50 $^\circ\text{C}$
2次側のエアオリティクラス	ISO 8573-1:2010 [6:4:4]準拠の圧縮空気
流体温度	-5 $^\circ\text{C}$...50 $^\circ\text{C}$
周囲温度	-5 $^\circ\text{C}$...50 $^\circ\text{C}$
製品質量	45.3 g
取付方法	フロントパネル取付 インライン アクセサリ付 オプション:
エア接続ポート 1	M5
空気圧接続 2	M5
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 シール	NBR

特徴	値
材質 スプリング	ステンレス
材質: フィルタ	PE
材質 ハウジング	強化 PA
材質 メンブレン	NBR
ボウル材質	PC