


공압 밸브
VL/O-3-3/4
제품 번호: 10049

FESTO



데이터 시트

특징	값
밸브 기능	3/2 열린/닫힌 상태 단동
작동 방식	공압식
설치 폭	68 mm
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)	7500 l/min
공압식 작동 포트	G3/4
작동 압력	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar
디자인	플레이트 시트
리셋 종류	기계식 스프링
공칭 폭	19 mm
배기 기능	스로틀 가능
밀폐 원리	부드러움
설치 위치	임의 방향
구동 방식	직접
제어 공기 공급	외부
유량 방향	가역식
커버링	마이너스 커버링
파일럿 압력	0.1 MPa...1 MPa
제어 압력	1 bar...10 bar
꺼지는 시간	35 ms
켜지는 시간	12 ms
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
내식성 등급 CRC	1 - 낮은 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
보관 온도	-20 °C...60 °C
매체 온도	-10 °C...60 °C
제어 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
주변 온도	-10 °C...60 °C
제품 무게	1200 g
전기 연결부	F 코일을 통해, 개별적으로 주문

특징	값
고정 방식	매니폴드 레일에 관통 구멍 포함 옵션:
제어 공기 연결부 110	G1/4
제어 공기 연결부 12	G1/4
공압 연결부 1	G3/4
공압 연결부 11	G3/4
공압 연결부 2	G3/4
공압 연결부 3	G3/4
공압 연결부 33	G3/4
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
씰 소재	NBR
하우징 소재	알루미늄 다이 캐스트