


플러그 소켓
MSSD-EB
제품 번호: 151687

FESTO



데이터 시트

특징	값
고정 방식	M2.5 중앙 나사가 포함된 솔레노이드 밸브에
케이블 출구	앵글형
케이블 출구 관련 참고 사항	90° 변경 가능
설치 위치	임의 방향
제품 무게	11 g
전기 연결부	3핀 소켓 소켓, 앵글형 C 형태 DIN EN 175301-803 적용 DIN EN 61984 적용 4각형 디자인 MSEB 4각형 디자인 MSN2
전기 연결부 1, 디자인	각형
전기 연결부 1, 연결 방식	소켓
전기 연결부 1, 케이블 출구	앵글형
전기 연결부 1, 핀/선 수	3
전기 연결부 2	나사형 단자
작동 전압 범위 DC	0 V...300 V
작동 전압 범위 AC	0 V...250 V
40°C에서의 허용전류 범위	6 A
허용전류 범위	6 A
충격 내전압	4 kV
보호 도체 연결부	있음
케이블 커넥터	Pg7
케이블 직경	6 mm...8 mm
허용 케이블 직경	7.5 mm
도체 정격 단면적	0.75 mm ²
연결 단면	0.75 mm ²

특징	값
보호 등급	IP65 IEC 60529에 따름
보호 등급 관련 참고 사항	조립 상태
주변 온도	-45 °C...90 °C
CE 마크(적합성 선언 참조)	EU 저전압 지침에 따름 EU RoHS 지침에 따름
UKCA 마크(적합성 선언 참조)	영국 RoHS 규정에 따라 영국 전기 장비 규정에 따라
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
오염도	3
하우징 소재	플라스틱
하우징 색상	검정색
씰 소재	NBR