


# 솔레노이드 밸브

## JMN1DH-5/2-D-2-S-C

제품 번호: 159719

FESTO



## 데이터 시트

| 특징                          | 값                                        |
|-----------------------------|------------------------------------------|
| 밸브 기능                       | 5/2 쌍안정 우세                               |
| 작동 방식                       | 전기식                                      |
| 설치 폭                        | 54 mm                                    |
| 정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨) | 2300 l/min                               |
| 공압식 작동 포트                   | ISO 5599-1에 따른 연결판 사이즈 2<br>G3/8         |
| 작동 전압                       | 솔레노이드 코일을 통해, 개별적으로 주문                   |
| 작동 압력                       | -0.09 MPa...1.6 MPa<br>-0.9 bar...16 bar |
| 디자인                         | 피스톤 밸브                                   |
| Maritime 등급분류               | 인증서 참조                                   |
| 인증서 발급 기관                   | DNV-TAA000032X                           |
| 보호 등급                       | IP65                                     |
| 공칭 폭                        | 11.5 mm                                  |
| 그리드 치수                      | 56 mm                                    |
| 배기 기능                       | 스로틀 가능                                   |
| 밀폐 원리                       | 부드러움                                     |
| 설치 위치                       | 임의 방향                                    |
| 표준을 준수합니다                   | ISO 5599-1                               |
| 수동 작동기                      | 래칭 타입 액세서리 포함<br>터치식                     |
| ISO 코드                      | 269                                      |
| 구동 방식                       | 일차 제어됨                                   |
| 제어 공기 공급                    | 외부                                       |
| 유량 방향                       | 가역식                                      |
| 커버링                         | 포지티브 커버링                                 |
| 제어 압력                       | 2 bar...10 bar                           |
| 스위칭 시간                      | 24 ms                                    |
| 스위칭 시간(우성)                  | 21 ms                                    |
| 0 신호에서 최대 포지티브 테스트 펄스       | 3700 µs                                  |
| 1 신호에서 최대 네거티브 테스트 펄스       | 4600 µs                                  |
| 작동 매체                       | ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기          |

| 특징               | 값                                                |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 작동/제어 매체 관련 참고사항 | 윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)                            |
| 내진동성             | FN 942017-4 및 EN 60068-2-6에 의거하여 심각도 1로 운송 적용 검사 |
| 내충격성             | FN 942017-5 및 EN 60068-2-27에 따라 심각도 2로 충격 검사     |
| LABS 적합성         | VDMA24364-B1/B2-L                                |
| 매체 온도            | -5 °C...50 °C                                    |
| 음압 레벨            | 85 dB(A)                                         |
| 제어 매체            | ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기                  |
| 주변 온도            | -5 °C...50 °C                                    |
| 제품 무게            | 940 g                                            |
| 전기 연결부           | N1 코일을 통해, 개별적으로 주문                              |
| 고정 방식            | 연결판에<br>관통 구멍 및 나사 포함                            |
| 제어 배기 연결부 82     | M5                                               |
| 제어 배기 연결부 84     | M5                                               |
| 제어 공기 연결부 12     | ISO 5599-1에 따른 연결판 사이즈 2                         |
| 제어 공기 연결부 14     | ISO 5599-1에 따른 연결판 사이즈 2                         |
| 공압 연결부 1         | ISO 5599-1에 따른 연결판 사이즈 2                         |
| 공압 연결부 2         | ISO 5599-1에 따른 연결판 사이즈 2                         |
| 공압 연결부 3         | ISO 5599-1에 따른 연결판 사이즈 2                         |
| 공압 연결부 4         | ISO 5599-1에 따른 연결판 사이즈 2                         |
| 공압 연결부 5         | ISO 5599-1에 따른 연결판 사이즈 2                         |
| 소재 관련 참고 사항      | RoHS 준수                                          |
| 씰 소재             | HNBR<br>NBR                                      |
| 하우징 소재           | 알루미늄 다이 캐스트                                      |