

솔레노이드 밸브

NVF3-MOH-5/2-K-1/4

제품 번호: 196982

FESTO



데이터 시트

특징	값
밸브 기능	5/2 또는 3/2 단동 솔레노이드
작동 방식	전기식
설치 폭	53 mm
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)	900 l/min
공압식 작동 포트	연결판
작동 전압	솔레노이드 코일을 통해, 개별적으로 주문
작동 압력	0.2 MPa...1 MPa 2 bar...10 bar
디자인	플레이트 시트
리셋 종류	기계식 스프링
보호 등급	IP65 IEC 60529에 따름
공칭 폭	7 mm
배기 기능	스로틀 가능
밀폐 원리	부드러움
설치 위치	임의 방향
표준을 준수합니다	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
수동 작동기	고정 잠금식 터치식
구동 방식	일차 제어됨
유량 방향	역방향 불가
커버링	마이너스 커버링
b값	0.33
C값	4.2 l/sbar
꺼지는 시간	38 ms
켜지는 시간	13 ms
허용 주파수 변동	+/- 10 %
허용 전압 변동	+/- 10 %
방폭	구역 1(ATEX) 구역 2(ATEX) 구역 21(ATEX) 구역 22(ATEX)
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기

특징	값
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
내식성 등급 CRC	3 - 강한 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III
매체 온도	-10 °C...60 °C
주변 온도	-5 °C...50 °C
제품 무게	280 g
고정 방식	연결판에
환기구 연결부	내부
제어 배기 연결부 84	M5
공압 연결부 1	G1/4
공압 연결부 2	NAMUR 연결도
공압 연결부 3	G1/4
공압 연결부 4	NAMUR 연결도
공압 연결부 5	G1/4
씰 소재	NBR
하우징 소재	알루미늄 다이 캐스트 양극 처리