



솔레노이드 밸브

MCH-3-1/8

제품 번호: 2199

FESTO



데이터 시트

특징	값
밸브 기능	3/2 닫힌 상태 단안정
작동 방식	전기식
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)	160 l/min
공압식 작동 포트	G1/8
작동 압력	0 MPa...0.7 MPa 0 bar...7 bar
디자인	리턴 스프링 장착 시트 밸브
리셋 종류	기계식 스프링
보호 등급	IP65
공칭 폭	2.5 mm
밀폐 원리	부드러움
수동 작동기	고정 잠금식
구동 방식	직접
유량 방향	역방향 불가
꺼지는 시간	13 ms
켜지는 시간	12 ms
듀티 사이클	100%
코일 특성값	110V AC: 50/60Hz, 당김 출력 30.0VA, 유지 출력 22.0VA 110V DC: 12.7W 120 V AC: 60 Hz, 당김 출력 30.0 VA, 유지 출력 22.0 VA 12 V AC: 50 Hz, 당김 출력 30.0 VA, 유지 출력 22.0 VA 12 V DC: 11.7 W 220 V AC: 50/60 Hz, 당김 출력 30.0 VA, 유지 출력 22.0 VA 220V DC: 15.0W 240V AC: 50Hz, 당김 출력 30.0VA, 유지 출력 22.0VA 240 V DC: 17.9 W 24 V AC: 50 Hz, 당김 출력 30.0 VA, 유지 출력 22.0 VA 24 V DC: 11.0 W 380V AC: 50/60Hz, 당김 출력 30.0VA, 유지 출력 22.0VA 42V AC: 50/60Hz, 당김 출력 30.0VA, 유지 출력 22.0VA 42 V DC: 12.0 W 48V AC: 50Hz, 당김 출력 30.0VA, 유지 출력 22.0VA 96 V DC: 11.0 W
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
LABS 적합성	VDMA24364-C1-L
보관 온도	-40 °C...100 °C

특징	값
매체 온도	-10 °C...60 °C
주변 온도	-5 °C...40 °C
고정 방식	관통 구멍 포함
공압 연결부 1	G1/8
공압 연결부 2	G1/8
공압 연결부 3	G1/8
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수