

# 연결 라인

## NEBC-C-S1WA9HS-K-2.5-N-B-LE5-PT-S10

제품 번호: 2376018

FESTO



### 데이터 시트

| 특징                | 값                      |
|-------------------|------------------------|
| 표준 기반             | DIN 47100              |
| 프로토콜              | I 포트                   |
| 라인 명칭             | 라벨 홀더 없음               |
| 연결 횟수             | 50                     |
| 제품 무게             | 300 g                  |
| 전기 연결부 1, 기능      | 현장 장치 측                |
| 전기 연결부 1, 디자인     | 각형                     |
| 전기 연결부 1, 연결 방식   | 소켓                     |
| 전기 연결부 1, 케이블 출구  | 앵글형                    |
| 전기 연결부 1, 연결 기술   | Sub-D                  |
| 전기 연결부 1, 핀/선 수   | 9                      |
| 전기 연결부 1, 할당된 극/선 | 5                      |
| 전기 연결부 1, 고정 유형   | 2x 나사 4-40 UNC<br>씰 포함 |
| 전기 연결부 2, 기능      | 컨트롤러 측                 |
| 전기 연결부 2, 연결 방식   | 케이블                    |
| 전기 연결부 2, 연결 기술   | 개방형 종단부                |
| 전기 연결부 2, 핀/심 수   | 5                      |
| 작동 전압 범위 DC       | 0 V...30 V             |
| 40°C에서의 허용전류 범위   | 5.2 A                  |
| 보호 도체 연결부         | 없음                     |
| 케이블 길이            | 2.5 m                  |
| 라인 속성             | 표준                     |
| 굽힘 반경, 고정형 케이블 배선 | 26 mm                  |
| 굽힘 반경, 이동식 케이블 배선 | 78 mm                  |
| 케이블 직경            | 6.5 mm                 |
| 케이블 직경 공차         | ± 0.1mm                |
| 케이블 구조            | 5 x 0.5mm <sup>2</sup> |
| 도체 정격 단면적         | 0.5 mm <sup>2</sup>    |
| 보호 등급             | IP65<br>IP67<br>IP69K  |

| 특징                 | 값              |
|--------------------|----------------|
| 보호 등급 관련 참고 사항     | 조립 상태          |
| 특수 속성              | 청소하기 쉬움        |
| 주변 온도              | -5 °C...60 °C  |
| 이동식 케이블 배선 시 주변 온도 | -5 °C...60 °C  |
| 보관 온도              | -20 °C...40 °C |
| CE 마크(적합성 선언 참조)   | EU RoHS 지침에 따름 |
| UKCA 마크(적합성 선언 참조) | 영국 RoHS 규정에 따라 |
| LABS 적합성           | VDMA24364-B2-L |
| 소재 관련 참고 사항        | RoHS 준수        |
| 오염도                | 3              |
| 내식성 등급 CRC         | 3 - 강한 부식 부하   |
| 케이블 외피 소재          | PVC            |
| 케이블 외피 색상          | 회색             |
| 하우징 소재             | 강화 PA          |
| 하우징 색상             | 회색             |
| 나사 소재              | 스테인리스강         |
| 씰 소재               | EPDM           |
| 플러그인 커넥터 소재        | 청동, 금 도금       |
| 절연 커버 소재           | PVC            |