


# 연결 라인

## NEBV-A1W3-K-0.6-N-M12W3

제품 번호: 3579462

FESTO



## 데이터 시트

| 특징                | 값                               |
|-------------------|---------------------------------|
| 인증                | c CSA us (OL)                   |
| 라인 명칭             | 라벨 홀더 없음                        |
| 제품 무게             | 100 g                           |
| 전기 연결부 1, 기능      | 현장 장치 측                         |
| 전기 연결부 1, 디자인     | 각형                              |
| 전기 연결부 1, 연결 방식   | 소켓                              |
| 전기 연결부 1, 케이블 출구  | 앵글형                             |
| 전기 연결부 1, 연결 기술   | EN 175301-803에 기반하는 연결도 형태 A    |
| 전기 연결부 1, 핀/선 수   | 4                               |
| 전기 연결부 1, 할당된 극/선 | 4                               |
| 전기 연결부 1, 고정 유형   | M3 중앙 나사가 포함된 솔레노이드 밸브에         |
| 전기 연결부 2, 기능      | 컨트롤러 측                          |
| 전기 연결부 2, 디자인     | 원형                              |
| 전기 연결부 2, 연결 방식   | 플러그 커넥터                         |
| 전기 연결부 2, 케이블 출구  | 앵글형                             |
| 전기 연결부 2, 연결 기술   | M12x1, EN 61076-2-101에 따라 A 코딩됨 |
| 전기 연결부 2, 핀/심 수   | 5                               |
| 전기 연결부 2, 할당된 극/선 | 3                               |
| 전기 연결부 2, 고정 유형   | 사이즈 13mm 육각이 있는 나사형 잠금 장치       |
| 작동 전압 범위 DC       | 0 V...110 V                     |
| DC 정격 작동 전압       | 110 V                           |
| 작동 전압 범위 AC       | 0 V...110 V                     |
| AC 공칭 작동 전압       | 110 V                           |
| 40°C에서의 허용전류 범위   | 1 A                             |
| 충격 내전압            | 1.5 kV                          |
| 보호 도체 연결부         | 있음                              |
| 케이블 길이            | 0.6 m                           |
| 라인 속성             | 표준                              |

| 특징                 | 값                                 |
|--------------------|-----------------------------------|
| 라인 검사 조건           | 별도 문의에 따른 검사 조건                   |
| 케이블 직경             | 5.9 mm                            |
| 케이블 직경 공차          | ± 0.3 mm                          |
| 케이블 구조             | 3 x 0.75 mm <sup>2</sup>          |
| 보호 등급              | IP67                              |
| 보호 등급 관련 참고 사항     | 조립 상태                             |
| 주변 온도              | -25 °C...80 °C                    |
| 이동식 케이블 배선 시 주변 온도 | -25 °C...80 °C                    |
| CE 마크(적합성 선언 참조)   | EU 저전압 지침에 따름<br>EU RoHS 지침에 따름   |
| UKCA 마크(적합성 선언 참조) | 영국 RoHS 규정에 따라<br>영국 전기 장비 규정에 따라 |
| LABS 적합성           | VDMA24364-영역 III                  |
| 소재 관련 참고 사항        | RoHS 준수                           |
| 오염도                | 3                                 |
| 내식성 등급 CRC         | 2 - 보통의 부식 부하                     |
| 케이블 외피 소재          | TPE-U(PUR)                        |
| 케이블 외피 색상          | 회색                                |
| 하우징 소재             | TPE-U(PUR)                        |
| 하우징 색상             | 검정색                               |
| 유니온 너트 소재          | 아연 다이 캐스트<br>니켈 도금                |
| 절연 커버 소재           | PP                                |