



선형 드라이브
DFPI-100- -ND2P-C1V-NB3P-R-A
 제품 번호: 4588304

FESTO



데이터 시트

특징	값
밸브 액추에이터 사이즈	100
스트로크	40 mm...990 mm
피스톤 Ø	100mm
표준 기반	ISO 15552
완충, 완충장치, 쿠션	쿠션 없음
설치 위치	입의 방향
작동 방식	복동
디자인	피스톤 피스톤 로드 타이 로드 실린더관
위치 인식	통합형 변위 엔코더 이용
위치 센서 측정 원리	포텐셔미터
역극 보호	초기화 연결부 작동 전압용 설정값용
작동 압력	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar 43.5 psi...116 psi
공칭 작동 압력	0.6 MPa 87 psi
정격 작동 압력	6 bar
아날로그 출력	4 - 20mA
작동 전압 범위 DC	21.6 V...26.4 V
최대 소비 전류	220 mA
DC 정격 작동 전압	24 V
설정값 입력	4 mA...20 mA
인증	RCM 마크
KC 마크	KC-EMC
CE 마크(적합성 선언 참조)	EU EMC 지침에 따름 EU 방폭 지침(ATEX)에 따름 EU RoHS 지침에 따름

특징	값
UKCA 마크(적합성 선언 참조)	영국 규정 EMC에 따라 영국 방폭 규정에 따라 영국 RoHS 규정에 따라
EU 이외 지역에서 방폭 인증	EPL Dc (GB) EPL Gc (GB)
방폭	구역 2(ATEX) 구역 2(UKEX) 구역 22(ATEX) 구역 22(UKEX)
ATEX 카테고리 가스	II 3G
ATEX 카테고리 먼지	II 3D
방폭 등급 가스	Ex ec IIC T4 X Gc
방폭 등급 먼지	Ex tc IIIC T120°C X Dc
Ex 주변 온도	-5°C ≤ Ta ≤ +50°C
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
DIN/IEC 68 Part 2-82에 따른 연속 충격 내성	심각도 2에 따라 검사됨
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III
보관 온도	-5 °C...50 °C
매체 온도	-5 °C...40 °C
상대 습도	5 - 100 % 응축
보호 등급	IP65 IP67 IP69K NEMA 4
DIN/IEC 68 Part 2-6에 따른 내진동성	심각도 2에 따라 검사됨
주변 온도	-5 °C...50 °C
0.6MPa(6bar, 87psi)에서의 이론적 힘, 후진 이동	4417 N
0.6Mpa(6bar, 87psi)에서의 이론적 힘, 피드	4712 N
10mm 스트로크당 리턴 공기 소모량	0.515 l
10mm 스트로크당 피드 공기 소모량	0.549 l
0mm 스트로크에서 가동 질량	1060 g
10mm 스트로크당 추가 가동 질량	28 g
0mm 스트로크에서 기본 무게	5280 g
10mm 스트로크당 추가 무게	90 g
아날로그 출력 정확도	1 %FS
불감대 크기	1 %FS
히스테리시스(± %FS)	1 %FS
포지셔닝 정확도	1.0 %FS
반복 정확도(± %FS)	1 %FS
전기 연결부	5핀 일자형 플러그/나사 단자 특수 액세서리 포함
공압 연결부	호스 외경 8 mm용 호스 외경 10 mm용 특수 액세서리 포함
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
엔드 캡 소재	알루미늄 단조 합금, 코팅됨
하단 커버 소재	알루미늄 압력주조, 코팅됨
피스톤 로드 소재	고합금 스테인리스강
피스톤 로드 실링 스트리퍼 소재	TPE-U(PU)
나사 소재	스틸, 코팅됨 고합금 스테인리스강
정적 씰 소재	NBR
타이 로드 소재	고합금 스테인리스강
실린더 배럴 소재	단조 알루미늄 합금, 연질 양극산화피막