



어댑터 NEFV-V12-M12W8-0.6-M12QG5

제품 번호: 4787544

FESTO



데이터 시트

| 특징 | 값 |
|-------------------|--|
| 고정 방식 | 관통 구멍 포함 |
| 제품 무게 | 157 g |
| 전기 연결부 1, 기능 | 현장 장치 측 |
| 전기 연결부 1, 디자인 | 원형 |
| 전기 연결부 1, 연결 방식 | 소켓 |
| 전기 연결부 1, 케이블 출구 | 앵글형 |
| 전기 연결부 1, 연결 기술 | M12x1, EN 61076-2-101에 따라 A 코딩됨 |
| 전기 연결부 1, 핀/선 수 | 8 |
| 전기 연결부 1, 할당된 극/선 | 8 |
| 전기 연결부 1, 고정 유형 | 나사형 잠금장치 |
| 전기 연결부 2, 기능 | 아날로그 출력 모듈 (녹색), 디지털 입력 모듈 (백색), 아날로그 입력 모듈 (황색), 디지털 출력 모듈 (적색) 컨트롤러 측 |
| 전기 연결부 2, 디자인 | 원형 |
| 전기 연결부 2, 연결 방식 | 4x 플러그 |
| 전기 연결부 2, 케이블 출구 | 일자형 |
| 전기 연결부 2, 연결 기술 | M12x1, EN 61076-2-101에 따라 A 코딩됨 |
| 전기 연결부 2, 고정 유형 | 나사형 잠금장치 |
| 작동 전압 범위 DC | 0 V...30 V |
| DC 정격 작동 전압 | 24 V |
| 부하 전압 DC 작동 전압 범위 | 0 V...30 V |
| DC 정격 작동 전압 부하 전압 | 24 V |
| 40°C에서의 허용전류 범위 | 2 A |
| 총격 내전압 | 60 V |
| 케이블 길이 | 0.623 m |
| 라인 속성 | 표준 |
| 라인 검사 조건 | 별도 문의에 따른 검사 조건 |
| 보호 등급 | IP65 IP67 |
| 보호 등급 관련 참고 사항 | 조립 상태 |

| 특징 | 값 |
|--------------------|-------------------|
| 주변 온도 | -25 °C...80 °C |
| 이동식 케이블 배선 시 주변 온도 | -5 °C...80 °C |
| LABS 적합성 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 소재 관련 참고 사항 | RoHS 준수 |
| 오염도 | 3 |
| 내식성 등급 CRC | 2 - 보통의 부식 부하 |
| 케이블 외피 소재 | TPE-U(PUR) |
| 케이블 외피 색상 | 회색 |
| 하우징 소재 | TPE-U(PUR) |
| 하우징 색상 | 검정색 |
| 유니온 너트 소재 | 아연 압력주조, 니켈도금됨 |
| 플러그인 커넥터 소재 | 황동 니켈 도금 |
| 절연 커버 소재 | PP |