# 프로그래밍 케이블
# NEBC-S1G9-K-1.5-N-R3G8

제품 번호: 5105645




## 데이터 시트

| 특징 | 값 |
|---|---|
| 라인 명칭 | 라벨 홀더 없음 |
| 전기 연결부 1, 기능 | 현장 장치 측 |
| 전기 연결부 1, 디자인 | 각형 |
| 전기 연결부 1, 연결 방식 | 소켓 |
| 전기 연결부 1, 케이블 출구 | 일자형 |
| 전기 연결부 1, 연결 기술 | Sub-D |
| 전기 연결부 1, 핀/선 수 | 9 |
| 전기 연결부 1, 할당된 극/선 | 8 |
| 전기 연결부 2, 기능 | 컨트롤러 측 |
| 전기 연결부 2, 디자인 | 각형 |
| 전기 연결부 2, 연결 방식 | 플러그 커넥터 |
| 전기 연결부 2, 케이블 출구 | 일자형 |
| 전기 연결부 2, 연결 기술 | RJ45 |
| 전기 연결부 2, 핀/심 수 | 8 |
| 전기 연결부 2, 할당된 극/선 | 8 |
| 작동 전압 범위 DC | 0 V...30 V |
| DC 정격 작동 전압 | 5 V |
| 작동 전압 범위 AC | 0 V...30 V |
| AC 공칭 작동 전압 | 5 V |
| 케이블 길이 | 1.5 m |
| 라인 속성 | 표준 |
| 보호 등급 | IP20 |
| 보호 등급 관련 참고 사항 | 조립 상태 |
| 주변 온도 | -20 °C...60 °C |
| CE 마크(적합성 선언 참조) | EU RoHS 지침에 따름 |
| UKCA 마크(적합성 선언 참조) | 영국 RoHS 규정에 따라 |
| LABS 적합성 | VDMA24364-영역 III |
| 소재 관련 참고 사항 | RoHS 준수 |
| 내식성 등급 CRC | 0 - 부식 스트레스 없음 |
| 하우징 색상 | 검정색 |