

전원 연결 소켓 NECU-M-PPG5PP-C1-PN

제품 번호: 5195383

FESTO



Dum
my

데이터 시트

특징	값
프로토콜	PROFINET
인증	c UL us - Recognized(OL)
인증서 발급 기관	UL E328433
추가 기능	AIDA에 따른 요건 충족됨
연결 횟수	100
케이블 출구	일자형
제품 무게	109 g
전기 연결부 1, 디자인	각형
전기 연결부 1, 연결 방식	소켓
전기 연결부 1, 연결 기술	연결도 PP, 2번 및 5번 핀으로 코딩
전기 연결부 1, 핀/선 수	5
전기 연결부 1, 할당된 극/선	5
전기 연결부 1, 고정 유형	의도치 않게 당겨지지 않도록 하는 인터로크가 장착된 Push-Pull
전기 연결부 2, 연결 기술	스프링 타입 단자
작동 전압 범위 DC	0 V...24 V
40°C에서의 허용전류 범위	16 A
충격 내전압	4 kV
케이블 커넥터	Pg13.5 육각홈 SW22
케이블 직경	9 mm...13 mm
도체 정격 단면적	0.75 mm ² ...2.5 mm ² AWG18 - 13
보호 등급	IP65 IP67
보호 등급 관련 참고 사항	조립 상태
주변 온도	-40 °C...85 °C

특징	값
보관 온도	-40 °C...85 °C
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
발화 테스트	UL94 V-0
오염도	3
내식성 등급 CRC	1 - 낮은 부식 부하
하우징 소재	다이캐스트트 아연, 니켈도금됨
하우징 색상	은색
씰 소재	NBR TPE-V
플러그인 커넥터 소재	구리 합금, 니켈도금 및 금 도금