


자동화 시스템 CPX-E /-EX1E 제품 번호: 5237644

FESTO



데이터 시트

특징	값
전동식 제어	필드버스 통합형 컨트롤러
그리드 치수	18.9 mm
고정 방식	DIN 레일 포함
모듈 최대 수	10
설치 위치	수직 수평
주변 온도	-5 °C...50 °C
주변 온도 관련 참고사항	수직 설치 시 -5 ~ 60 °C
보관 온도	-20 °C...70 °C
상대 습도	95 % 미응축
보호 등급	IP20
내식성 등급 CRC	0 - 부식 스트레스 없음
내진동성	FN 942017-4 및 EN 60068-2-6에 의거하여 심각도 1로 운송 적용 검사
내충격성	FN 942017-5 및 EN 60068-2-27에 따라 심각도 2로 충격 검사
직간접적 접촉에 따른 위험에 대한 보호	PELV
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III
CE 마크(적합성 선언 참조)	EU EMC 지침에 따름 EU 방폭 지침(ATEX)에 따름 EU RoHS 지침에 따름
UKCA 마크(적합성 선언 참조)	영국 규정 EMC에 따라 영국 방폭 규정에 따라 영국 RoHS 규정에 따라
KC 마크	KC-EMC
인증	RCM 마크 c UL us - Listed(OL)
방폭	구역 2(UKEX)
EU 이외 지역에서 방폭 인증	EPL Gc (GB)
인증서 발급 기관	UL E239998
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
하우징 소재	PA

특징	값
진단	모듈 고유 버스당 LED를 통해
최대 입력 어드레스 용량	64 B
최대 출력 어드레스 용량	64 B
내부 사이클 타임	< 1 ms
전자장치/센서 DC 정격 작동 전압	24 V
전자 장치/센서 허용 전압 변동	± 25 %
최대 전력 공급	8 A
정전 버퍼링	10 ms
역극 보호	예