

진공 발생기 OVEM-BN

제품 번호: 539075

FESTO



데이터 시트

특징	값
라발 노즐의 공칭 폭	0.45 mm...1.4 mm
그리드 치수	20 mm
설치 위치	임의 방향
이젝터 특성	많은 흡입 용적 유량 높은 진공압 표준
여과 등급	40 µm
수동 작동기	터치식
내장된 기능	전기식 이젝트 펄스 밸브 스로틀 온오프 밸브, 전기식 필터 전기 공기 절약 기능 체크 밸브 개방형 소음기 진공 스위치
디자인	모듈식
스위칭 부재의 기능	상폐 접점 상개 접점
역극 보호	모든 전기 연결부에 해당
규격에 따른 스위칭 입력	IEC 61131-2
작동 압력	2 bar...8 bar
정격 작동 압력	6 bar
작동 전압 범위 DC	20.4 V...27.6 V
듀티 사이클	100%
절연 전압	50 V
스위칭 출력	2xNPN 2xPNP NPN PNP
코일 특성값	24 V DC: 저전류상 0.3 W, 고전류상 2.55 W
충격 내전압	0.8 kV
오염도	3
인증	RCM 마크 c UL us - Listed(OL)

특징	값
KC 마크	KC-EMC
CE 마크(적합성 선언 참조)	EU EMC 지침에 따름
UKCA 마크(적합성 선언 참조)	영국 규정 EMC에 따라
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능하지 않음
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
매체 온도	0 °C...50 °C
상대 습도	5 - 85 %
보호 등급	IP65 III
주변 온도	0 °C...50 °C
최대 조임 토크	암나사 포함 0.8 Nm 관통 구멍 포함 2.5 Nm
전기 연결부	5핀 M12x1 플러그 커넥터
고정 방식	관통 구멍 포함 암나사 포함 액세서리 포함
공압 연결부 1	1/8 NPT 1/4 NPT QS-1/4 QS-5/16
공압 연결부 3	1/8 NPT 1/4 NPT QS-5/16 내장형 소음기
진공 연결부	1/8 NPT 1/4 NPT QS-1/4 QS-5/16
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
씰 소재	NBR
수집 노즐 소재	POM
필터 소재	메시 PA 소결강
필터 하우징 소재	강화 PA
하우징 소재	알루미늄 다이 캐스트 강화 PA
나사 소재	강철
핀 소재	강철
제트 노즐 소재	단조 알루미늄 합금