


비례 압력 레귤레이터 VPPE-3-1/8-6-010

제품 번호: 539639

FESTO



데이터 시트

특징	값
환기 공칭 폭	5 mm
배기 공칭 폭	2.5 mm
작동 방식	전기식
밀폐 원리	부드러움
설치 위치	입의 방향 바람직하게는 수직
디자인	파일럿 방식 피스톤 조절 밸브
단락 강도	모든 전기 연결부에 해당
안전 지침	안전 장치 위치 VPPE: 공급 케이블 단락 시 출구 압력이 조절되지 않습니다.
역극 보호	모든 전기 연결부에 해당
밸브 기능	3방향 비례 압력 밸브 닫힘
작동 압력	0.8 MPa 8 bar
압력 조절 범위	0.015 MPa...0.6 MPa 0.15 bar...6 bar
입력 압력 1	6 bar...8 bar 0.6 MPa...0.8 MPa
최대 압력 히스테리시스	0.015 MPa 0.15 bar
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)	850 l/min
꺼지는 시간	1300 ms
켜지는 시간	550 ms
작동 전압 범위 DC	21.6 V...26.4 V
최대 소비 전류	150 mA
최대 소비 전력	3.6 W
잔류 리플	10 %
설정값/실제값	전압 타입 0 - 10V
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기 불활성 가스
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능하지 않음
인증	RCM 마크 c UL us - Listed(OL)
KC 마크	KC-EMC

특징	값
CE 마크(적합성 선언 참조)	EU EMC 지침에 따름 EU RoHS 지침에 따름
UKCA 마크(적합성 선언 참조)	영국 규정 EMC에 따라 영국 RoHS 규정에 따라
인증서 발급 기관	UL E322346
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
매체 온도	10 °C...50 °C
보호 등급	IP65
주변 온도	10 °C...50 °C
제품 무게	445 g
선형성	1 %FS
히스테리시스	2.5 %FS
재현 가능성	0.5 %FS
전체 정밀도	2.25 %FS
온도 계수	0.04 %/K
전기 연결부	4핀 M12x1 플러그 커넥터 원형 타입
고정 방식	관통 구멍 포함
공압 연결부 1	G1/8
공압 연결부 2	G1/8
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
하우징 소재	단조 알루미늄 합금
다이아프램 소재	NBR