

전기 인터페이스

CPVSC1-AE16-CPI

제품 번호: 541975

FESTO



데이터 시트

특징	값
폭	52 mm
높이	40mm
길이	70 mm
필드버스 인터페이스	M9, 5핀, 소켓 및 플러그
장치별 진단	부족전압 밸브 터미널
통신 타입	CP 필드버스
최대 밸브 코일 수	16
파라미터 설정	CP 프로토콜을 통한 파라미터 설정
역극 보호	모든 작동 전압 연결부용
프로토콜	CP 필드버스
부하 정격 작동 전압에서 소비 전류	밸브 타입 및 밸브 수에 따라 다름
정격 작동 전압에서 소비 전류	전자장치: <= 100mA
CE 마크(적합성 선언 참조)	EU EMC 지침에 따름
내식성 등급 CRC	1 - 낮은 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
보관 온도	-20 °C...50 °C
상대 습도	50°C에서 90% 미응축
직간접적 접촉에 따른 위험에 대한 보호	PELV
보호 등급	IP20 IEC 60529에 따름
주변 온도	-5 °C...50 °C
인증	c UL us - Recognized(OL)
제품 무게	150 g
버스별 LED 디스플레이	CP: CP 필드버스
고정 방식	관통 구멍 포함
하우징 소재	강화 PA
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수