

전동 실린더
EPCC-BS-32-125-3P-A
 제품 번호: 5428837

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	32
스트로크	125 mm
예비 스트로크	0 mm
피스톤 로드 나사산	M8
리버싱 백래시	100 µm
스핀들 직경	8 mm
스핀들 피치	3 mm/U
피스톤 로드의 최대 비틀림 각도 +/-	1 deg
설치 위치	임의 방향
피스톤 로드 단부	수나사
모터 종류	스텝 모터 서보 모터
위치 인식	근접 센서용
디자인	전기 실린더 볼 스크루 포함
스핀들 타입	볼 스크루
비틀림 방지 장치/가이드	슬라이드로 가이드됨
최대 가속도	5 m/s ²
최대 속도	3750 1/min 0.188 m/s
최대 기준 이동 속도	0.01 m/s
반복 정확도	±0.02 mm
듀티 사이클	100%
내식성 등급 CRC	0 - 부식 스트레스 없음
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III
리튬 이온 배터리 생산에 적합	제품은 배터리 생산에 사용되는 Festo의 내부 제품 정의에 해당:구리, 아연 또는 니켈의 함량이 중량의 1%를 초과하는 금속은 사용에서 제외됩니다.니켈 첨가강, 니켈 도금된 표면, 회로판, 케이블, 전기 커넥터 및 코일은 예외
클린룸 등급	ISO 14644-1에 따른 등급 9
보관 온도	-20 °C...60 °C
상대 습도	0 - 95 % 미응축

특징	값
보호 등급	IP40
주변 온도	0 °C...60 °C
최종 위치 충격 에너지	0.0036 J
최대 구동 토크	0.15 Nm
최대 토크 Mx	0 Nm
최대 토크 My	1.5 Nm
최대 토크 Mz	1.5 Nm
드라이브 샤프트에 발생하는 최대 반경 방향 힘	75 N
최대 이송력 Fx	150 N
무부하 구동 토크	0.065 Nm
유효 하중 표준값, 수평	24 kg
유효 하중 표준값, 수직	12 kg
미터 스트로크당 질량 관성 모멘트 JH	0.0256 kgcm ²
kg 유효 하중당 질량 관성 모멘트 JL	0.0023 kgcm ²
질량 관성 모멘트 JO	0.0042 kgcm ²
정비 주기	수명 주기 동안의 윤활
0mm 스트로크에서 가동 질량	98 g
10mm 스트로크당 추가 가동 질량	3.3 g
0mm 스트로크에서 기본 무게	225 g
10mm 스트로크당 추가 무게	24 g
고정 방식	암나사 포함 액세서리 포함
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
하우징 소재	단조 알루미늄 합금 스무스 양극처리
피스톤 로드 소재	고합금 스테인리스강
스핀들 너트 소재	강철
스핀들 소재	볼 베어링 강