


솔레노이드 밸브 VSVA

제품 번호: 546691

FESTO



데이터 시트

특징	값
밸브 기능	2x2/2 닫힌 상태 단안정 3/2 닫힌 상태 단안정 2개 2x3/2 개방 단안정 2x3/2 열린/닫힌 상태 단안정 5/2 쌍안정 5/2 쌍안정 우세 5/2 단안정 5/3 환기됨 5/3 배기됨 5/3 닫힘
작동 방식	전기식
밸브 크기	18 mm 26 mm
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)	400 l/min...1400 l/min
공압식 작동 포트	ISO 15407-1에 따른 연결판 사이즈 18 mm ISO 15407-1에 따른 연결판 사이즈 26mm VDMA 24563에 따른 연결판 사이즈 01 VDMA 24563에 따른 연결판 사이즈 02 G1/8 G1/4
작동 전압	110V AC 12V DC 230V AC 24V AC 24V DC
작동 압력	-0.09 MPa...1.6 MPa -0.9 bar...16 bar
디자인	피스톤 밸브
리셋 종류	기계식 스프링 공압 스프링
CE 마크(적합성 선언 참조)	EU 저전압 지침에 따름
UKCA 마크(적합성 선언 참조)	영국 전기 장비 규정에 따라
보호 등급	IP65 NEMA 4
배기 기능	스로틀 가능
밀폐 원리	부드러움
설치 위치	임의 방향

특징	값
표준을 준수합니다	ISO 15407-1 VDMA 24563
구동 방식	일차 제어됨
커버링	포지티브 커버링
신호 상태 디스플레이	LED
파일럿 압력	0.3 MPa...1 MPa
제어 압력	3 bar...10 bar
듀티 사이클	100%
허용 전압 변동	-15 %/+10 %
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
내식성 등급 CRC	0 - 부식 스트레스 없음
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
매체 온도	-5 °C...50 °C
상대 습도	0 - 90 %
음압 레벨	85 dB(A)
제어 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
주변 온도	-5 °C...50 °C
고정 방식	연결판에
제어 배기 연결부 82/84	수집됨 규격에 따라 수집되지 않음
파일럿 제어 인터페이스	ISO 15218에 따라
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
씰 소재	HNBR NBR
하우징 소재	알루미늄 다이 캐스트
나사 소재	강철 아연 도금