



# **압력 부스터** **DPA-63-16-CRVZS20** 제품 번호: 552935

FESTO



## 데이터 시트

| 특징                 | 값                                                       |
|--------------------|---------------------------------------------------------|
| 피스톤 Ø              | 63 mm                                                   |
| 용적                 | 20 l                                                    |
| 설치 위치              | 응결수 배출부 아래로                                             |
| 디자인                | 더블 피스톤 압력 변환기<br>압축공기 탱크 포함<br>압력계 장착<br>체크 밸브 포함       |
| 압력 표시기             | 압력계 장착                                                  |
| 출력 압력 2            | 0.4 MPa...1.6 MPa<br>4 bar...16 bar<br>58 psi...232 psi |
| 작동 압력              | 0.2 MPa...0.8 MPa<br>2 bar...8 bar<br>29 psi...116 psi  |
| 압력 조절 범위           | 0.4 MPa...1.6 MPa<br>4 bar...16 bar<br>58 psi...232 psi |
| 입력 압력 1            | 2 bar...8 bar<br>0.2 MPa...0.8 MPa<br>29 psi...116 psi  |
| CE 마크(적합성 선언 참조)   | EU 압력용기 지침에 따라                                          |
| UKCA 마크(적합성 선언 참조) | 영국 압력 장비 규정에 따라                                         |
| 작동 매체              | ISO 8573-1:2010[7:3:4]에 따른 압축공기                         |
| 작동/제어 매체 관련 참고사항   | 윤활 작동 가능하지 않음                                           |
| 내식성 등급 CRC         | 2 - 보통의 부식 부하                                           |
| LABS 적합성           | VDMA24364-B1/B2-L                                       |
| 보관 온도              | 5 °C...60 °C                                            |
| 주변 온도              | 5 °C...60 °C                                            |
| 응축수 배출부 최대 조임 토크   | 27 Nm                                                   |
| 제품 무게              | 21500 g                                                 |
| 고정 방식              | 슬롯 너트 포함                                                |
| 공압 연결부 1           | QS-12                                                   |

| 특징          | 값          |
|-------------|------------|
| 공압 연결부 2    | KD4        |
| 공압 연결부 3    | 소음기        |
| 소재 관련 참고 사항 | RoHS 준수    |
| 압축공기 탱크 소재  | 고합금 스테인리스강 |