


밸브 터미널 VTUB-12

제품 번호: 553983

FESTO



데이터 시트

특징	값
전동식 제어	필드버스 멀티핀
전기 I/O 시스템	아니오
터미널 타입	23
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
매체 온도	-5 °C...60 °C
주변 온도	-5 °C...60 °C
보호 등급	IP65
내식성 등급 CRC	0 - 부식 스트레스 없음
직간접적 접촉에 따른 위험에 대한 보호	PELV
작동 압력	0.28 MPa...0.8 MPa 2.8 bar...8 bar
작동 압력 관련 참고 사항	외부 제어 공기의 경우 0 ~ 8 bar
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
CE 마크(적합성 선언 참조)	EU EMC 지침에 따름
UKCA 마크(적합성 선언 참조)	영국 규정 EMC에 따라 영국 RoHS 규정에 따라
KC 마크	KC-EMC
씰 소재	NBR TPE-U(PU)
밸브 터미널의 구조	고정 그리드
밸브 위치의 최대 수	35
압력 구역의 최대 수	18
작동 방식	전기식
밸브 기능	3/2 닫힌 상태 단안정 3/2 개방 단동 5/2 쌍안정 5/2 단안정
밸브 크기	12 mm 24 mm
최대 표준 공칭 유량	12mm에서 400l/min
설치 폭	12 mm 24 mm

특징	값
공칭 폭	3 mm
배기 기능	유량 제어 불가
공압식 작동 포트	QS-4 QS-6 QS-5/32 QS-1/4
DC 정격 작동 전압	24 V
허용 전압 변동	+/- 10 %