



솔레노이드 밸브

VOVC-BT-T32C-MH-F-1T1

제품 번호: 565449

FESTO



데이터 시트

특징	값
밸브 기능	3/2 닫힌 상태 단안정 2개
작동 방식	전기식
밸브 크기	10 mm
공압식 작동 포트	연결판
작동 전압	24V DC
작동 압력	0 MPa...0.8 MPa 0 bar...8 bar 0 psi...116 psi
디자인	리턴 스프링 장착 시트 밸브
리셋 종류	기계식 스프링
보호 등급	IP40
인증	c UL us - Recognized(OL)
공칭 폭	0.65 mm
배기 기능	유량 제어 불가
밀폐 원리	부드러움
설치 위치	임의 방향
수동 작동기	터치식
구동 방식	직접
유량 방향	역방향 불가
커버링	마이너스 커버링
신호 상태 디스플레이	LED
b값	0.24
C값	0.048 l/sbar
밸브 유량	10 l/min
공압으로 연결된 유량 밸브	10 l/min
꺼지는 시간	4.7 ms
켜지는 시간	5.2 ms
0 신호에서 최대 포지티브 테스트 펄스	600 µs
1 신호에서 최대 네거티브 테스트 펄스	800 µs
코일 특성값	24 V DC: 저전류상 0.3 W, 고전류상 1.0 W
허용 전압 변동	+/- 10 %
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기

특징	값
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
내식성 등급 CRC	1 - 낮은 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
매체 온도	-5 °C...50 °C
제어 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
주변 온도	-5 °C...50 °C
제품 무게	30 g
전기 연결부	연결판을 통해
공압 연결부 1	연결판
공압 연결부 2	연결판, 서브 베이스
공압 연결부 3	연결판, 서브 베이스
공압 연결부 4	연결판, 서브 베이스
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
씰 소재	NBR PU
하우징 소재	강화 PA