

프로그래밍 케이블 VAVE-P8-VPS

제품 번호: 570971

FESTO



데이터 시트

특징	값
표준을 준수합니다	DIN 47100 EN 61076-2-101
디자인	컨트롤러 측 케이블이 포함된 T 분배기
분배기 유형	1을 2에
추가 기능	비례 압력 밸브용 프로그래밍 인터페이스
라인 명칭	라벨 홀더 없음
전기 연결부 1, 기능	현장 장치 측
전기 연결부 1, 디자인	원형
전기 연결부 1, 연결 방식	소켓
전기 연결부 1, 케이블 출구	일자형
전기 연결부 1, 연결 기술	M12x1, EN 61076-2-101에 따라 A 코딩됨
전기 연결부 1, 핀/선 수	8
전기 연결부 1, 할당된 극/선	8
전기 연결부 1, 고정 유형	SW14 나사형 잠금장치
전기 연결부 2, 기능	컨트롤러 측
전기 연결부 2, 디자인	원형
전기 연결부 2, 연결 방식	플러그 커넥터
전기 연결부 2, 케이블 출구	일자형
전기 연결부 2, 연결 기술	M12x1, EN 61076-2-101에 따라 A 코딩됨
전기 연결부 2, 핀/심 수	8
전기 연결부 2, 할당된 극/선	8
전기 연결부 2, 고정 유형	SW14 나사형 잠금장치
전기 연결부 3, 기능	컨트롤러 측
전기 연결부 3, 디자인	원형
전기 연결부 3, 연결 방식	소켓
전기 연결부 3, 케이블 출구	일자형
전기 연결부 3, 연결 기술	M12x1, EN 61076-2-101에 따라 A 코딩됨
전기 연결부 3, 핀/심 수	5
전기 연결부 3, 할당된 극/심	4
전기 연결부 3, 고정 유형	나사형 잠금장치

특징	값
작동 전압 범위 DC	0 V...30 V
작동 전압 범위 AC	0 V...30 V
40°C에서의 허용전류 범위	2 A
차폐	예
케이블 길이 1	0.15 m
라인 속성	표준
케이블 직경 1	6.3 mm
공차, 케이블 직경 1	± 0.2mm
케이블 구조	8 x 0.25 mm ²
도체 정격 단면적	0.25 mm ²
보호 등급	IP65 IP67
보호 등급 관련 참고 사항	조립 상태
주변 온도	-25 °C...80 °C
이동식 케이블 배선 시 주변 온도	-5 °C...80 °C
CE 마크(적합성 선언 참조)	EU EMC 지침에 따름
UKCA 마크(적합성 선언 참조)	영국 규정 EMC에 따라
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수 할로겐 미포함
오염도	3
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
케이블 외피 소재	TPE-U(PUR)
케이블 외피 색상	회색
하우징 소재	TPE-U(PUR)
하우징 색상	검정색
나사형 잠금장치 소재	다이캐스트트 아연, 니켈도금됨
씰 소재	NBR
플러그인 커넥터 소재	황동, 도금됨