



진공 블록
VABF-S4-1-V2B1-C-VH-20
 제품 번호: 571425



데이터 시트

특징	값
라발 노즐의 공칭 폭	2 mm
소음기 디자인	열림
역극 보호	모든 전기 연결부에 해당
설치 위치	입의 방향
이젝터 특성	높은 진공압 표준
수동 작동기	고정 잠금식 터치식 가려져 있음
내장된 기능	전기식 이젝트 펄스 밸브 스로틀 온오프 밸브, 전기식 전기 공기 절약 기능 체크 밸브 개방형 소음기 진공 스위치
디자인	모듈식 아님
단락 강도	예
측정 변수	상대 압력
측정 원리	압전저항
스위칭 기능	임계값 비교기
밸브 기능	5/3 환기됨
스위칭 부재의 기능	상개 접점
히스테리시스 설정 범위	-0.9 bar...0 bar
임계값 설정 범위	-0.999 bar...0 bar
작동 압력	4 bar...8 bar
정격 작동 압력	6 bar
작동 전압 범위 DC	21.6 V...26.4 V
유도식 보호 회로	MZ, MY, ME 코일에 맞춰 조정됨
무부하 전류	50 mA...150 mA
최대 출력 전류	50 mA
듀티 사이클	100%
전압 강하	1.5 V

특징	값
코일 특성값	24V DC: 1.3W
과부하 방지	있음
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능하지 않음
내식성 등급 CRC	0 - 부식 스트레스 없음
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III
매체 온도	0 °C...50 °C
음압 레벨	78 dB(A)
보호 등급	IP65
주변 온도	0 °C...50 °C
제품 무게	1120 g
압력 측정 범위	-1 bar...0 bar
정확도, 단위: ± % FS	3 %FS
고정 방식	연결판에
공압 연결부 1	ISO 15407-2에 따른 연결판 사이즈 26mm
공압 연결부 3	ISO 15407-2에 따른 연결판 사이즈 26 mm
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
씰 소재	NBR
하우징 소재	단조 알루미늄 합금
나사 소재	강철 아연 도금
플러그 하우징 소재	아연 다이 캐스트 니켈 도금
플러그인 커넥터 소재	황동 도금
견시창 소재	PA
키패드 소재	TPE-U