


버스 노드 CTEU-AS

제품 번호: 572555

FESTO



데이터 시트

특징	값
프로토콜	AS 인터페이스
치수 W x L x H	40 mm x 91 mm x 50 mm
그리드 치수	40 mm
고정 방식	전기 인터페이스 전기 서브 베이스에
제품 무게	90 g
주변 온도	-5 °C...50 °C
보관 온도	-20 °C...70 °C
보호 등급	IP65 IP67
보호 등급 관련 참고 사항	조립 상태 비사용 연결부 밀폐됨
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III
CE 마크(적합성 선언 참조)	EU EMC 지침에 따름 EU RoHS 지침에 따름
UKCA 마크(적합성 선언 참조)	영국 규정 EMC에 따라 영국 RoHS 규정에 따라
인증	c UL us - Listed(OL)
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
하우징 소재	PA
제품별 LED 디스플레이	PS: 전자 장치 작동 전압 및 부하 공급 X1: I 포트 1의 시스템 상태 모듈
버스별 LED 디스플레이	AS-i: AS 인터페이스 모드
진단	통신 오류 시스템 진단 부족전압
오퍼레이터 제어 요소	DIL 스위치
필드버스 인터페이스, 유형	AS 인터페이스
필드버스 인터페이스, 프로토콜	AS 인터페이스
필드버스 인터페이스, 연결 방식	플러그
필드버스 인터페이스, 연결 기술	M12x1, EN 61076-2-101에 따라 A 코딩됨

특징	값
필드버스 인터페이스, 핀/심 수	4
필드버스 인터페이스 2, 기능	나가는 버스 연결부 전원 공급
필드버스 인터페이스 2, 연결 방식	소켓
필드버스 인터페이스 2, 연결 기술	M12x1, EN 61076-2-101에 따라 A 코딩됨
필드버스 인터페이스 2, 핀/심 수	4
최대 입력 어드레스 용량	2 B
최대 출력 어드레스 용량	2 B
파라미터 설정	위치독 비활성화 위치독 활성화
내부 사이클 타임	10 ms
구성 지원	없음
작동 전압 범위 DC	20 V...31.6 V
DC 정격 작동 전압	30 V
최대 전력 공급	4 A
정격 작동 전압에서의 자체 소비 전력	일반적으로 50mA