



엔드 플레이트 VMPAL-EPL-IP032

제품 번호: 575667

FESTO



데이터 시트

특징	값
폭	64.8 mm
길이	107.3 mm
역극 보호	작동 전압용
설치 위치	입의 방향
진단	부하 공급 장치 저전압
밸브 위치의 최대 수	32
밸브 터미널의 구조	밸브 크기 혼합 가능
최대 밸브 코일 수	32
작동 압력	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
파일럿 압력	0.3 MPa...0.8 MPa
제어 압력	3 bar...8 bar
부하 전압에서 자체 소비 전류	30 mA
작동 전압에서의 자체 소비 전력	30 mA
DC 정격 작동 전압	24 V
프로토콜	I 포트 IO-Link
내식성 등급 CRC	3 - 강한 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
보관 온도	-20 °C...40 °C
보호 등급	IP65 IP67
보호 등급 관련 참고 사항	조립 상태
주변 온도	-5 °C...50 °C
제품 무게	170 g
IO-Link, 프로토콜 버전	Device V 1.0
IO-Link, Communication mode	COM2(38.4 kBaud), COM3(230.4 kBaud)
IO-Link, Port class	B
IO-Link, 포트 수	1
IO-Link, 공정 데이터 폭 OUT	1 - 4바이트

특징	값
IO-Link, 최소 사이클 타임	Device 3.2ms
전기 연결부 1, 기능	IO 링크
전기 연결부 1, 연결 방식	플러그
전기 연결부 1, 연결 기술	M12x1, EN 61076-2-101에 따라 A 코딩됨
전기 연결부 1, 핀/선 수	5
버스별 LED 디스플레이	1x 통신 상태
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
엔드 플레이트 소재	PPA 강화