


솔레노이드 밸브

VUVS-25

제품 번호: 8022014

FESTO



데이터 시트

특징	값
밸브 기능	3/2 닫힌 상태 단안정 2개 2x3/2 개방 단안정 2x3/2 열린/닫힌 상태 단안정 3/2 닫힌 상태 단안정 3/2 개방 단동 5/2 쌍안정 5/2 단안정 5/3 환기됨 5/3 배기됨 5/3 닫힘
작동 방식	전기식
밸브 크기	26.5 mm
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)	1000 l/min...1300 l/min
공압식 작동 포트	G1/4 1/4 NPT QS-6 QS-8 QS-10 QS-1/4 QS-5/16 QS-3/8
작동 전압	110V AC 120V AC 12V DC 230V AC 240V AC 24V AC 24V DC 솔레노이드 코일을 통해, 개별적으로 주문
작동 압력	-0.9 bar...10 bar
디자인	피스톤 밸브 플레이트 시트
리셋 종류	기계식 스프링 공압 스프링
인증	c UL us - Recognized(OL)
Maritime 등급분류	인증서 참조
CE 마크(적합성 선언 참조)	EU 방폭 지침(ATEX)에 따름 EU 저전압 지침에 따름

특징	값
EU 이외 지역에서 방폭 인증	Class I, Div. 1 (US) Class II, Div. 1 (US) Class III, Div. 1 (US) EPL Db (IEC-EX) EPL Dc (GB) EPL Ga (IEC-EX) EPL Gb (IEC-EX) EPL Gc (GB)
UKCA 마크(적합성 선언 참조)	영국 방폭 규정에 따라 영국 전기 장비 규정에 따라
ATEX 카테고리 가스	II 2G II 3G
ATEX 카테고리 먼지	II 2D II 3D
방폭 등급 가스	AEx m II T4 Ex ec IIC T4 Gc X Ex ia IIC T6, T4 Gb Ex m II T4 Ex mb IIC T6 Gb Ex nA IIC T5/T4 X Gc
방폭 등급 먼지	Ex mb tb IIIC T80°C Db Ex tb IIIC T80°C, T130°C Db IP65 Ex tc IIIC T115°C Dc X Ex tc IIIC T95°C/T105°C X Dc
Ex 주변 온도	-10°C ≤ Ta ≤ +60°C -20°C ≤ Ta ≤ +50°C -20°C ≤ Ta ≤ +60°C
보호 등급	IP65 IP67 소켓 포함 IEC 60529에 따름
배기 기능	스로틀 가능
밀폐 원리	부드러움
설치 위치	임의 방향
구동 방식	일차 제어됨
방폭	Class I, Div. 1 (US) Class II, Div. 1 (US) Class III, Div. 1 (US) 인증서의 지침에 유의하십시오 구역 0 (IEC-EX) 구역 1 (ATEX) 구역 1 (IEC-EX) 구역 2 (ATEX) 구역 2 (UKEX) 구역 21 (ATEX) Zone 21 (IEC-EX) 구역 22 (ATEX) 구역 22 (UKEX)
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
클린룸 등급	ISO 14644-1에 따른 등급 6
제어 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
고정 방식	매니폴드 레일에 관통 구멍 포함 옵션:
환기구 연결부	측정 안됨
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
하우징 소재	알루미늄 다이 캐스트 도장 처리
나사 소재	강철, 아연 도금