



데이터 시트

특징	값
인증	RCM 마크
분배기 유형	2을 1에
작동 준비 상태 표시	LED 녹색
스위칭 상태 디스플레이	황색 LED
신호 상태 디스플레이	황색 LED
추가 기능	유지 전류 강하
라인 명칭	라벨 홀더 있음 라벨 홀더 없음
고정 방식	M2 나사용 관통 구멍 포함 액세서리 포함
전기 연결부 1, 기능	컨트롤러 측
전기 연결부 1, 연결 방식	케이블 플러그
전기 연결부 1, 케이블 출구	일자형 앵글형
전기 연결부 1, 연결 기술	M12x1, EN 61076-2-101에 따라 A 코딩됨 M8x1, EN 61076-2-104에 따라 A 코딩됨 개방형 종단부
전기 연결부 1, 핀/선 수	3 4
전기 연결부 1, 고정 유형	육각 SW13 및 종방향 굴이 있는 나사형 잠금장치 육각 SW9 및 종방향 널링이 있는 나사형 잠금장치 회전 가능
	회전/비회전 나사 잠금 장치와 호환 가능 회전/비회전 나사 잠금 장치와 호환 가능
전기 연결부 2, 기능	현장 장치 측
전기 연결부 2, 연결 방식	2x 소켓 2x 케이블
전기 연결부 2, 케이블 출구	일자형 앵글형 회전 가능

특징	값
전기 연결부 2, 연결 기술	연결 구성 ZB, 연통 스크루 연결 구성 ZC, 연통 스크루 연결도 ZC, 미터 나사 연결도 H EN 175301-803에 따른 연결도 형태 A 연결도 형태 B, EN 175301-803에 의거 11mm 산업 표준에 따른 연결도 형태 B 연결 구성 형태 C, EN 175301-803에 의거 9.4mm 산업 표준에 따른 연결도 형태 C M12x1, EN 61076-2-101에 따라 A 코딩됨 M8x1, EN 61076-2-104에 따라 A 코딩됨 개방형 중단부
전기 연결부 2, 핀/심 수	2 3 4 5
전기 연결부 2, 고정 유형	육각 SW13 및 길이 방향 골이 있는 나사형 잠금장치 육각 SW9 및 종방향 널링이 있는 나사형 잠금장치 M2 중앙 나사가 포함된 슬레노이드 밸브에 M2.5 중앙 나사가 포함된 슬레노이드 밸브에 M3 중앙 나사가 포함된 슬레노이드 밸브에 셀프 태핑 나사가 포함된 슬레노이드 밸브에 회전 가능 삽입됨
작동 전압 범위 DC	0 V...30 V
작동 전압 범위 AC	0 V...30 V
40°C에서의 허용전류 범위	0.5 A...4 A
충격 내전압	0.8 kV
케이블 길이 1	0.3 m...30 m
케이블 길이 2	0.3 m...30 m
라인 속성	케이블 베어의 호환/로봇에 적합
도체 정격 단면적	0.14 mm ² 0.25 mm ²
주변 온도	-25 °C...85 °C
주변 온도 관련 참고사항	관통 구멍을 통한 고정 시 -10 ~ 40°C
CE 마크(적합성 선언 참조)	EU EMC 지침에 따름 EU RoHS 지침에 따름
UKCA 마크(적합성 선언 참조)	영국 규정 EMC에 따라 영국 RoHS 규정에 따라
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수 할로겐 미포함 인산 에스테르 비포함
오염도	3
케이블 외피 소재	TPE-U(PUR)
케이블 외피 색상	회색
하우징 소재	PA PC TPE-U(PUR)
하우징 색상	검정색