


연결 라인

NEBC-M8G4-ES-2.5-N-SB-S1G9-RS2-S7

제품 번호: 8086524

FESTO



데이터 시트

특징	값
프로토콜	RS232C
라인 명칭	액세서리 포함
설치 위치	임의 방향
전기 연결부 1, 기능	현장 장치 측
전기 연결부 1, 디자인	원형
전기 연결부 1, 연결 방식	플러그
전기 연결부 1, 케이블 출구	일자형
전기 연결부 1, 연결 기술	M8x1, EN 61076-2-104에 따라 A 코딩됨
전기 연결부 1, 핀/선 수	4
전기 연결부 1, 할당된 극/선	3
전기 연결부 1, 고정 유형	나사형 잠금장치
전기 연결부 2, 기능	컨트롤러 측
전기 연결부 2, 디자인	각형
전기 연결부 2, 연결 방식	소켓
전기 연결부 2, 케이블 출구	일자형
전기 연결부 2, 연결 기술	Sub-D
전기 연결부 2, 핀/심 수	9
전기 연결부 2, 할당된 극/선	8
전기 연결부 2, 고정 유형	2x 나사 4-40 UNC
작동 전압 범위 DC	0 V...24 V
DC 정격 작동 전압	24 V
40°C에서의 허용전류 범위	4 A
충격 내전압	1.5 kV
차폐	예
케이블 길이	2.5 m
라인 속성	케이블 배어의 호환
라인 검사 조건	별도 문의에 따른 검사 조건
굽힘 반경, 고정형 케이블 배선	24 mm
굽힘 반경, 이동식 케이블 배선	47 mm

특징	값
케이블 직경	4.6 mm
케이블 직경 공차	± 0.1mm
케이블 구조	3 x 0.34mm ²
도체 정격 단면적	0.34 mm ²
보호 등급	IP67
보호 등급 관련 참고 사항	IP20, 소켓 Sub-D용 조립 상태
주변 온도	0 °C...50 °C
이동식 케이블 배선 시 주변 온도	0 °C...50 °C
CE 마크(적합성 선언 참조)	EU RoHS 지침에 따름
UKCA 마크(적합성 선언 참조)	영국 RoHS 규정에 따라
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
오염도	2
케이블 외피 소재	TPE-U(PUR)
케이블 외피 색상	검정색