


분배기

NEDU-L1R2-M12G5-M12LE-1R

제품 번호: 8091516

FESTO



데이터 시트

특징	값
표준 기반	EN 61076-2-101
디자인	컨트롤러 측 케이블이 포함된 Y 분배기
분배기 유형	1을 2에
추가 기능	B 포트를 위한 추가 공급장치
라인 명칭	라벨 홀더 없음
연결 횟수	100
제품 무게	72.5 g
전기 연결부 1, 기능	현장 장치 측
전기 연결부 1, 디자인	원형
전기 연결부 1, 연결 방식	소켓
전기 연결부 1, 케이블 출구	일자형
전기 연결부 1, 연결 기술	M12x1, EN 61076-2-101에 따라 A 코딩됨
전기 연결부 1, 핀/선 수	5
전기 연결부 1, 할당된 극/선	5
전기 연결부 1, 고정 유형	육각 SW18 및 길이 방향 골이 있는 나사형 잠금장치
전기 연결부 2, 기능	IO 링크 통신
전기 연결부 2, 디자인	원형
전기 연결부 2, 연결 방식	플러그 커넥터
전기 연결부 2, 케이블 출구	일자형
전기 연결부 2, 연결 기술	M12x1, EN 61076-2-101에 따라 A 코딩됨
전기 연결부 2, 핀/심 수	3
전기 연결부 2, 할당된 극/선	3
전기 연결부 2, 고정 유형	육각 SW13 및 길이 방향 골이 있는 나사형 잠금장치
전기 연결부 3, 기능	추가 공급장치
전기 연결부 3, 연결 방식	2x 개별 심선
전기 연결부 3, 연결 기술	개방형 종단부
전기 연결부 3, 핀/심 수	2
전기 연결부 3, 할당된 극/심	2
작동 전압 범위 DC	0 V...30 V

특징	값
DC 정격 작동 전압	24 V
40°C에서의 허용전류 범위	4 A
충격 내전압	0.8 kV
보호 도체 연결부	없음
차폐	아니요
케이블 길이	1 m
케이블 길이 1	1 m
케이블 길이 2	1 m
라인 속성	정적 사용용
굽힘 반경 1, 고정형 케이블 배선	11.7 mm
굽힘 반경 2, 고정형 케이블 배선	6 mm
케이블 직경 1	3.8 mm
공차, 케이블 직경 1	± 0.1 mm
케이블 직경 2	1.75 mm
공차, 케이블 직경 2	± 0.05 mm
케이블 구조 1	3 x 0.25 mm ²
케이블 구조 2	2 x 0.5mm ²
도체 정격 단면적	0.25 mm ² 0.5 mm ²
보호 등급	IP65 IP68 IP69K
보호 등급 관련 참고 사항	소켓 M12에 대해 IP40 조립 상태
주변 온도	-30 °C...80 °C
보관 온도	-30 °C...80 °C
CE 마크(적합성 선언 참조)	EU RoHS 지침에 따름
UKCA 마크(적합성 선언 참조)	영국 RoHS 규정에 따라
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
오염도	3
내식성 등급 CRC	1 - 낮은 부식 부하
케이블 외피 소재	TPE-U(PUR)
케이블 외피 색상	회색
하우징 소재	PA TPE-U(PUR)
하우징 색상	검정색
나사형 잠금장치 소재	황동, 니켈 도금 다이캐스트트 아연, 니켈도금됨
씰 소재	NBR
플러그인 커넥터 소재	청동 니켈도금 및 도금됨 황동, 도금됨
절연 커버 소재	PVC