

평행 그리퍼 DHPC-32-A-NO-S-2

제품 번호: 8116889

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	32
그리퍼 조 하나당 스트로크	11 mm
최대 교환 정확도	0.2 mm
그리퍼 조 최대 각도 유격 ax, ay	0 deg
최대 그리퍼 조 유격 Sz	0 mm
회전 대칭	0.2 mm
그리퍼 반복 정확도	0.02 mm
그리퍼 조 수	2
드라이브 종류	공압식
설치 위치	임의 방향
작동 방식	단동 열림
그리퍼 기능	병렬
파지력 유지	여는 경우
디자인	연결 방향 측면 그리핑 핑거 고정종류 플랫폼 레버 강제 안내식 동작 시퀀스
가이드	볼 가이드
위치 인식	근접 센서용
작동 압력	0.25 MPa...0.8 MPa 2.5 bar...8 bar 36.25 psi...116 psi
그리퍼 최대 작동 주파수	1 Hz
0.6MPa(6bar, 87psi)에서 최소 개방 시간	174 ms
0.6MPa(6bar, 87psi)에서 최소 폐쇄 시간	76 ms
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
내식성 등급 CRC	0 - 부식 스트레스 없음
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
주변 온도	-10 °C...60 °C
0.6MPa(6bar, 87psi)에서 전체 파지력, 닫기	415.2 N
0.6MPa(6bar, 87psi)에서 그리퍼 조당 파지력, 닫기	207.6 N

특징	값
질량 관성 모멘트	5.73 kgcm ²
그리퍼 조의 최대 힘 Fz, 정적	246.8 N
그리퍼 조의 최대 토크 Mx, 정적	10.9 Nm
그리퍼 조의 최대 토크 My, 정적	6.29 Nm
그리퍼 조의 최대 토크 Mz, 정적	6.29 Nm
제품 무게	826 g
고정 방식	관통 구멍을 통한 직접 고정 나사산을 이용한 직접 고정 조립 프레임에 관통 구멍 및 다웰핀 포함 암나사 및 다웰핀 포함 옵션:
공압 연결부	M5
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
하우징 소재	아노다이징 알루미늄
그리퍼 조 소재	고합금강, 스테인리스